

PUTZPROFILE/WDVS

TROCKENBAU/STAHLLEICHTBAU

FASSADENPROFILE

DACHENTWÄSSERUNG

BETON-/ESTRICHPROFILE

BAUCHEMIE





GRUNDIERUNGEN, DIE HAFTEN – FÜR EIN SAUBERES ERGEBNIS



Ob Gipskarton, Beton oder Mauerwerk, mit Bauchemie von Protektor haben Sie die Grundlage für ein optimales Ergebnis. Die Schaffung der richtigen Untergrundvoraussetzung ist essentiell für professionelle Maler-, Putz- und Tapezierarbeiten. Protektor Bauchemie liefert Ihnen das Produktprogramm für eine perfekte Grundierung abgestimmt auf die vielseitigen Ansprüche kritischer Wandbildner. Mit unseren unterschiedlichen Primern haben Sie jetzt das zuverlässige Werkzeug für alle glatten, stark saugenden, zu verfestigenden oder durchschlagenden Untergründe. Wasserbasiert, lösemittelfrei und umweltfreundlich – Grundierungen, die haften – für ein sauberes Ergebnis.

- ▶ **Betonkontakt** – Haftbrücke auf glattem Beton
Haftbrücke für Gips und gipshaltige Systemputze
- ▶ **Aufbrennsperre** – Reduzierung des Saugverhaltens
Grundiermittel auf stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen
- ▶ **Putzgrund** – Quarzhaltig, weiß pigmentierter Voranstrich
Haftvermittler z. B. vor dem Auftrag von Dekorputzen
- ▶ **Tiefgrund** – Lösemittelfreie, unpigmentierte
Tiefgrundierung
Grundierung zur Verfestigung kreidender und sandender Untergründe
- ▶ **Sperrgrund** – Isolier- und Absperrgrundierung
Grundierung zum Absperrn durchschlagender Stoffe
z. B. für Dekorputze

PROTEKTOR
PROFIL FÜR
MODERNE
BAUEN

PERFEKT VORBEREITET
PROTEKTOR BAUCHEMIE

Ob Gipskarton, Beton oder Mauerwerk, mit Bauchemie von Protektor haben Sie die Grundlage für ein optimales Ergebnis. Die Schaffung der richtigen Untergrundvoraussetzung ist essentiell für professionelle Maler-, Putz- und Tapezierarbeiten. Protektor Bauchemie liefert Ihnen das Produktprogramm für eine perfekte Grundierung abgestimmt auf die vielseitigen Ansprüche kritischer Wandbildner. Mit unseren unterschiedlichen Primern haben Sie jetzt das zuverlässige Werkzeug für alle glatten, stark saugenden, zu verfestigenden oder durchschlagenden Untergründe. Wasserbasiert, lösemittelfrei und umweltfreundlich – Grundierungen, die haften – für ein sauberes Ergebnis.

- ✓ **Betonkontakt** – Haftbrücke auf glattem Beton
Haftbrücke für Gips und gipshaltige Systemputze
- ✓ **Aufbrennsperre** – Reduzierung des Saugverhaltens
Grundiermittel für stark oder unterschiedlich saugende Untergründe
- ✓ **Putzgrund** – Quarzhaltig, weiß pigmentierter Voranstrich
Haftvermittler z. B. vor dem Auftrag von Dekorputzen
- ✓ **Tiefgrund** – Lösemittelfreie, unpigmentierte Tiefgrundierung
Grundierung zur Verfestigung kreidender und sandender Untergründe
- ✓ **Sperrgrund** – Isolier- und Absperrgrundierung
Grundierung zum Absperrn durchschlagender Stoffe
z. B. für Dekorputze

www.protektor.com



BAUCHEMIE

Art.-Nr.	Beschreibung	Verbrauch	Inhalt	Paletteninhalt
----------	--------------	-----------	--------	----------------

Betonkontakt

Haftbrücke auf glattem Beton. Haftbrücke für Gips und gipshaltige Systemputze und Ansetzbinder auf glattem Beton.

Verarbeitungshinweis: 0,20 - 0,30 kg/m²

- ▶ Für innen
- ▶ Rot pigmentiert
- ▶ Alkalibeständig
- ▶ Hohe Haftfestigkeit
- ▶ Verarbeitungsfertig, bis 10% verdünnbar



NEU 1440	Betonkontakt	0,20 - 0,30 kg/m ²	20 kg	24 EIM
NEU 1441	Betonkontakt	0,20 - 0,30 kg/m ²	6 kg	70 EIM

Aufbrennsperre

Reduzierung des Saugverhaltens. Grundiermittel auf stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen.

Verarbeitungshinweis: 0,10 - 0,20 l/m²

- ▶ Für innen und außen
- ▶ Gelb pigmentiert
- ▶ Hohe Alkalibeständigkeit
- ▶ Verarbeitungsfertig und als Konzentrat (1:1 bis 1:4 verdünnbar)



NEU 1442	Aufbrennsperre	0,10 - 0,20 l/m ²	15 L	24 EIM
NEU 1482	Aufbrennsperre Konzentrat	0,05 - 0,10 l/m ²	15 L	24 EIM
NEU 1443	Aufbrennsperre	0,10 - 0,20 l/m ²	5 L	70 EIM
NEU 1483	Aufbrennsperre Konzentrat	0,05 - 0,10 l/m ²	5 L	70 EIM

BAUCHEMIE

Art.-Nr.	Beschreibung	Verbrauch	Inhalt	Paletteninhalt
----------	--------------	-----------	--------	----------------

Putzgrund

Quarzhaltiger, weiß pigmentierter Voranstrich. Haftvermittler z. B. vor dem Auftrag von Dekorputzen.

Verarbeitungshinweis: 0,20 - 0,30 kg/m²

- ▶ Für innen und außen
- ▶ Weiß pigmentiert
- ▶ Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes
- ▶ Wetterbeständig
- ▶ Verarbeitungsfertig, bis 10% verdünnbar



NEU 1444	Putzgrund	0,20 - 0,30 kg/m ²	20 kg	24 EIM
-----------------	-----------	-------------------------------	-------	--------

NEU 1445	Putzgrund	0,20 - 0,30 kg/m ²	6 kg	70 EIM
-----------------	-----------	-------------------------------	------	--------

Tiefengrund LF

Lösemittelfreie Grundierung. Unpigmentierte Grundierung zur Verfestigung kreibender und sandender Untergründe.

Verarbeitungshinweis: 0,15 - 0,20 l/m²

- ▶ Für innen und außen
- ▶ Unpigmentiert
- ▶ Für mineralische Untergründe
- ▶ Reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit
- ▶ Verarbeitungsfertig



NEU 1446	Tiefengrund LF	0,15 - 0,20 l/m ²	10 L	50 KAN
-----------------	----------------	------------------------------	------	--------

NEU 1447	Tiefengrund LF	0,15 - 0,20 l/m ²	5 L	96 KAN
-----------------	----------------	------------------------------	-----	--------

BAUCHEMIE

Art.-Nr.	Beschreibung	Verbrauch	Inhalt	Paletteninhalt
----------	--------------	-----------	--------	----------------

Sperrgrund

Isolier- und Absperrgrundierung. Grundierung zum Absperrn durchschlagender Stoffe z. B. für Dekorputze.

- ▶ Für innen und außen
- ▶ Weiß pigmentiert
- ▶ Speziell gegen Stoffe aus dem Untergrund
- ▶ Verbessert die mechanische Haftung
- ▶ Verarbeitungsfertig

Verarbeitungshinweis: 0,20 - 0,30 kg/m²



NEU 1448	Sperrgrund	0,20 - 0,30 kg/m ²	15 kg	24 EIM
NEU 1449	Sperrgrund	0,20 - 0,30 kg/m ²	6 kg	70 EIM