



Technisches Merkblatt
Putzarmierungsgewebe A300010
Putzarmierungsgewebe für Wärmedämmverbundsysteme

| | |
|--|--------------------------------|
| Artikelnummer: | A300010 |
| Maschenweite: | 4 x 4 |
| Farbe: | weiß |
| Kleinste VE | 1 Rolle (= 50 m ²) |
| Breite: | 100 cm |
| Länge: | 50 m |
| Materialklasse: | |
| Kette: | E-Glas |
| Schuss: | E-Glas |
| Fadendichte: (10 cm) | |
| Kette: | 24 Dreherschnüre |
| Schuss: | 21 Schussfäden |
| Gewebebindung: | Halbdreher |
| Kantenbindung: | Halbdreher/Schnittkante |
| Flächengewicht (Rohware): | 133 g / m ² |
| Flächengewicht (Fertigware): | 160 g / m ² |
| Glühverlust: | 20,3 % |
| Sonstige Eigenschaften: | alkalibeständig, schiebefest |
| Reißfestigkeit Kette (N/5 cm) (Anlieferungszustand) | 2130 N |
| Reißfähigkeit Schuss (N/5 cm) (Anlieferungszustand) | 2469 N |
| Reißfestigkeit Kette (N/5 cm) (nach 28-tägiger Lagerung) | 1440 N |
| Reißfestigkeit Schuss (N/5 cm) (nach 28-tägiger Lagerung) | 1512 N |

Eigenschaft:

Durch das Einbetten des Armierungsgewebes wird eine effektive Erhöhung des Risswiderstandes im Putz erzielt. Spannungen werden ausgeglichen und ungewollte Rissbildung so vermieden.

Verarbeitungshinweise:

Das Aufbringen bzw. das Einbetten des Putzarmierungsgewebes A300010 erfolgt, indem das Armierungsgewebe auf die erste Schicht des zuvor aufgetragenen Armierungsmörtels aufgelegt wird. Anschließend erfolgt das Auftragen der zweiten Schicht Armierungsmörtel. Wichtig: die Stöße des Putzarmierungsgewebes A300010 müssen mindesten 10 cm überlappen.

Allgemeine Angaben:

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Zweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Berater. Die Angaben begründen in keiner Weise ein vertragliches Rechtsverhältnis. Eine etwaige Haftung für Schäden des Käufers, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund ist nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie die Verletzung von Kardinalpflichten. Bei Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

Stand: Oktober 2020

Willemsen GmbH
Konrad Adenauer Ring 4
47167 Duisburg

Tel.: 02 03 / 99 57 60
Fax: 02 03 / 99 57 690
Email: info@willemsen-duisburg.de