



# Technisches Merkblatt

## Willemsen Putzgrund

Quarzsandgefüllte Spezialgrundierung für Innen.- u. Außenputze.

### Technische Eigenschaften

Bindemittelbasis:	Styrolacrylat-Dispersion
Pigmentbasis:	Titandioxid, versch. Füllstoffe und Quarzsand
Spez. Gewicht:	ca. 1,56 kg/l
Glanzgrad:	matt
Verarbeitung:	streichen,rollen,spritzen
Trockenzeiten:	überarbeitbar nach ca. 6 Stunden
Verdünnungsmittel:	Wasser
Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Verarbeitungs- temperatur:	mindestens + 5°C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und Trocknung
Lagerung:	ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebilde,trocken,kühl,aber frostfrei
Gebindegröße:	In 15 kg Eimer
Farbton:	weiß
Verbrauch:	ca. 200 – 350 g/m <sup>2</sup> pro Anstrich

### Eigenschaften

Leicht zu verarbeiten, hervorragende Haftvermittlung, diffusionsfähig. Egalisierung des Untergrundes.

### Anwendung

Willemsen Putzgrund dient zur Vorbereitung von Untergründen für nachfolgende Putzbeschichtungen oder Anstriche im Innen.- und Außenbereich.

### Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein. Stark saugende, kreibende Untergründe mit Willemsen-Tiefengrund W grundieren. Alte nicht tragfähige Dispersionsanstriche, lose und schlecht haftende Untergründe restlos entfernen und mit Willemsen-Tiefengrund W grundieren. Die Beschichtung sollte mit einer Verdünnung von max. 5% Wasser erfolgen.

### Sicherheitshinweis

Berührung mit Augen und der Haut vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

### Allgemeine Angaben

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie entbinden den Käufer aber nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Zweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren Berater.

Bei Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

Stand: Dezember 2010

---

### Willemsen GmbH

Konrad-Adenauer-Ring 4, 47167 Duisburg  
Tel.: 02 03 / 99 57 60, Fax: 02 03 / 99 57 690