

# PROREVITOP

REVISIONSKLAPPEN

# REVISIONSKLAPPEN OHNE BRANDSCHUTZ



**MIT FESTEN SCHARNIEREN**  
**System F1**

- Stärken: 12,5 mm, 15 mm, 25 mm
- Masse: 200 × 200 bis 600 × 600 mm
- Zwei verdeckte Schnappverschlüsse
- Für Wand- und Deckenbereich



**ZUM AUSHÄNGEN**  
**System F2 AK**

- Stärken: 12,5 mm, 15 mm, 25 mm
- Masse: 200 × 200 bis 600 × 600 mm
- Zwei verdeckte Schnappverschlüsse
- Für Wand- und Deckenbereich



**LUFT- UND STAUBDICHT**  
**System F2 AKL**

- Stärken: 12,5 mm, 15 mm, 25 mm
- Masse: 200 × 200 bis 600 × 600 mm
- Für Wand- und Deckenbereich
- Bürstendichtung zwischen Rahmen und Türblatt



**MIT LOCHPLATTE**  
**System F1/F2**

- Stärken: 10 mm, 12,5 mm
- Variable Lochung
- Zwei verdeckte Schnappverschlüsse
- Für Wand- und Deckenbereich



**ZWEI- ODER MEHRTEILIG**  
**System F1/F2**

- Stärken: 12,5 mm, 15 mm, 25 mm
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Für Wand- und Deckenbereich



**FÜR FLIESENBELÄGE**  
**System F3**

- Stärken: 12,5 mm, 15 mm, 25 mm
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Dichtung zwischen Rahmen und Türblatt
- Für Wand- und Deckenbereich



**JUMBO-/DREMPELTÜREN**  
**System T**

- Stärken: 12,5 mm, 15 mm, 25 mm
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Äusserer Alurahmen mit Vierkantrohren verstärkt

## IHRE VORTEILE

- Grosse Ausführungsvielfalt
- Hohe Produktqualität
- Schnelle Lieferung
- Einfacher Einbau

**Individuelle Massanfertigungen**

# REVISIONSKLAPPEN AUS STAHLBLECH



**WEISS, MIT VIERKANTVERSCHLUSS**  
**System B1**

- Material: verzinktes Stahlblech
- Masse: 150 × 150 bis 600 × 600 mm
- Standardfarbe: RAL9016
- Für Gipskartondecken und -wände und Massivdecken und -wände
- **Auch** in staubdichter Ausführung



**WEISS, MIT SCHNAPPVERSCHLUSS**  
**System B2**

- Material: verzinktes Stahlblech
- Masse: 200 × 200 bis 600 × 600 mm
- Standardfarbe: RAL9016
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Für Gipskartondecken und -wände und Massivdecken und -wände



**WEISS, MIT ZYLINDERSCHLOSS**  
**System B3**

- Material: verzinktes Stahlblech
- Masse: 200 × 200 bis 600 × 600 mm
- Standardfarbe: RAL9016
- Für Gipskartondecken und -wände und Massivdecken und -wände
- **Auch** in staubdichter Ausführung



**WEISS, MIT PROFIL-ZYLINDERSCHLOSS**  
**System B4**

- Material: verzinktes Stahlblech
- Masse: 200 × 200 bis 600 × 600 mm
- Standardfarbe: RAL9016
- Für Gipskartondecken und -wände und Massivdecken und -wände

# REVISIONSKLAPPEN MIT BRANDSCHUTZ



## FÜR GIPSKARTONWÄNDE System F4, EI30 / EI90

- Stärken: 12,5 mm (EI30), 25 mm (EI30 / EI90)
- Masse: 200 x 200 bis 600 x 600 mm
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Umlaufende Brandschutzdichtung




## FÜR SCHACHTWÄNDE, VORSATZSCHALEN, System F5, EI30

- Stärke: 25 mm (EI30)
- Masse: 200 x 200 bis 600 x 600 mm, geprüft bis 1000 x 1000 mm
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Umlaufende Brandschutzdichtung



## FÜR SCHACHTWÄNDE, VORSATZSCHALEN, System F5, EI60

- Stärke: 30 mm (EI60)
- Masse: 200 x 200 bis 600 x 600 mm, geprüft bis 800 x 800 mm
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Umlaufende Brandschutzdichtung



## FÜR SCHACHTWÄNDE, VORSATZSCHALEN, System F5, EI90

- Stärken: 40 mm, 45 mm, 50 mm (EI90)
- Masse: 200 x 200 bis 600 x 600 mm, geprüft bis 1500 x 1000 mm
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Umlaufende Brandschutzdichtung



## FÜR GIPSKARTONDECKEN System F6, EI30

- Stärken: 12,5 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm (EI30)
- Masse: 200 x 200 bis 600 x 600 mm
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Umlaufende Brandschutzdichtung



## FÜR GIPSKARTONDECKEN System F6, EI60

- Stärken: 30 mm Fireboard (2 x 15 mm)
- Masse: 200 x 200 bis 600 x 600 mm
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Umlaufende Brandschutzdichtung



## FÜR GIPSKARTONDECKEN System F6, EI90

- Stärken: 40 mm, 43 mm, 45 mm, 50 mm
- Masse: 200 x 200 bis 600 x 600 mm
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Umlaufende Brandschutzdichtung



# REVISIONSKLAPPEN FÜR MASSIVWÄNDE



## MIT BRANDSCHUTZ System BMW, EI90

- Stärke: 40 mm (EI90)
- Masse: 200 x 200 bis 600 x 600 mm, 950 x 450 mm, geprüft bis 1500 x 1000 mm
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Umlaufende Brandschutzdichtung



## MASSIVWÄNDE/-DECKEN System MW

- Stärken: 12,5 mm, 15 mm, 25 mm
- Verdeckte Schnappverschlüsse



## MIT BRANDSCHUTZ System BMW, EI60

- Stärke: 30 mm (EI60)
- Masse: 200 x 200 bis 600 x 600 mm
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Umlaufende Brandschutzdichtung



## MIT BRANDSCHUTZ System BMW, EI30

- Stärke: 25 mm (EI30)
- Masse: 200 x 200 bis 600 x 600 mm
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Umlaufende Brandschutzdichtung



## FÜR FASSADEN System MP, zum Verputzen

- Türblatt aus zementgebundener Bauplatte
- Masse: 200 x 200 bis 600 x 600 mm
- Rundzylinder-Hebelschloss mit Schlüssel
- Doppelte umlaufende Dichtung

## Legende

- F1 = Wände und Decken - feste Scharniere
- F2 = Wände und Decken - zum Aushängen
- F3 = Wände - keramische Platten
- F4 = Wände - Brandschutz EI30/EI60/EI90
- F5 = Schachtwände - Brandschutz EI30/EI60/EI90
- F6 = Decken - Brandschutz EI30/EI60/EI90
- B1 = Wände und Decken - Stahlblech
- B2 = Wände und Decken - Stahlblech

# MACHEN WIR UNS AN DIE ARBEIT

## **PROTEKTOR PROFIL GMBH**

Putzprofile und Trockenbausysteme  
[www.protektor.ch](http://www.protektor.ch)

### **HAUPTSITZ**

Protektor Profil GmbH  
Riedthofstrasse 184  
CH - 8105 Regensdorf  
T +41 44 843 14 14  
F +41 44 843 14 24  
[info@protektor.ch](mailto:info@protektor.ch)

### **WESTSCHWEIZ**

Protektor Profil Sàrl  
Rte du Grd St. Bernard 19  
CH - 1880 Bex  
T +41 24 463 03 03  
F +41 24 463 03 00  
[bex@protektor.ch](mailto:bex@protektor.ch)

### **WEITERE PRODUKTBEREICHE**

Formteile für Trockenbau  
Raumakustik für optimale Nachhallsteuerung  
Heiz- und Kühlsysteme für Neubau und Sanierung  
Putz-, Fassaden- und WDVS-Profile  
Profile für Trockenbau und Stahlleichtbau  
Zargen und Türen