



TRACER DES BORDS NETS

JUSQU'À 3xPLUS RAPIDE AVEC LES NOUVEAUX PROFILÉS COMPOSITES



Pour un résultat d'enduisage rapide et précis.

www.protektor.com



Profils composites Protektor

Des arêtes parfaites. Jusqu'à 3x plus rapide.
Moins d'effort, plus de résultats sur le chantier.



Avec les profils composites, Protektor garantit des arêtes précises et une efficacité maximale dans la construction sèche. L'alliance du PVC high-tech et d'une surface fibreuse permet une adhérence optimale de l'enduit tout en réduisant les matériaux et le temps.

✓ Traitement rapide

Découpe facile, aides au traçage intégrées et application flexible assurent une rapidité accrue sur le chantier.

✓ Extrêmement résistant

Résistant aux chocs, aux rayures et durable – idéal pour les arêtes fortement sollicitées.

✓ Flexibilité d'utilisation

Disponible en rouleaux et en barres – la solution adaptée à chaque bord et chaque angle avec un minimum de chutes.

✓ Parfaitement intégré

La colle à profils Protektor permet de coller rapidement et sûrement de nombreux profils composites – pour des processus encore plus efficaces sur le chantier. (les profils compatibles sont signalés)




Profilé composite WET-FLEX 100 p. cornières en cloisons

Profilé composite flexible du rôle avec une feuille activable à l'eau. C'est convient pour le bord intérieur et le bord extérieur dans tous les ajustements angulaires. Repliez le profilé à la position angulaire désirée à côté de chiffonner.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37320	1 mm	3 050	114761	Composite	8 ROL / 24 CAR




Profilé composite OS-300 p. cornières en cloisons

Profilé composite laminé papier pour la production de bords précis dans la construction de cloisons sèches. L'angle ajusté permet un traitement rapide à 90° des bords extérieurs.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37324	1 mm	274	114451	Composite	50 UTE / 99 CAR




Profilé composite IS-300 p. cornières en cloisons

Profilé composite laminé papier pour la production de bords précis dans la construction de cloisons sèches. L'angle ajusté permet un traitement rapide à 90° des bords intérieurs.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37323	1 mm	274	114450	Composite	50 UTE / 99 CAR




Profilé composite BIG-STICK 300 p. cornières en cloison

Profilé composite laminé papier pour la production de bords précis dans la construction de cloisons sèches. L'angle ajusté permet un traitement rapide à 90° des bords extérieurs. La tête en composite renforcée permet d'obtenir des bords particulièrement stables.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37325	1 mm	274	114452	Composite	50 UTE / 64 CAR




Profilé composite MID-FLEX p. cornières en cloisons

Profilé composite du rôle laminé papier et flexible. C'est convient pour le bord intérieur et le bord extérieur dans tous les ajustements angulaires.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37322	1 mm	3 050	114762	Composite	10 ROL / 24 CAR



Profilé composite Fast Edge p. cornières en cloisons

Profilé composite laminé papier pour la production de bords précis dans la construction de cloisons sèches. L'angle ajusté permet un traitement rapide à 90° des bords extérieurs.

Remarque:


Trim-Tex FEP09

Large Fast Edge® Paper 9'

Instructions de traitement:

La face imprimée étant tournée vers l'extérieur, utilisé comme profilés conventionnels sur toute la surface de la mastic. Remplissez les ailes en papier gaufrées, il n'est pas nécessaire de remplir le pied du profilé restant sur toute la surface.

S'il-vous plait notez les notes de traitement dans les folios techniques!



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37317	1 mm	274	118688		50 UTE / 54 CAR

Profilé composite Fast Edge Roll p. cornières en cloison

Profilé composite du rôle laminé papier et flexible. C'est convient pour le bord intérieur et le bord extérieur dans tous les ajustements angulaires. Repliez le profilé à la position angulaire désirée à côté de chiffonner. Le matériau en rouleau permet une adaptation individuelle du profilé à la longueur du bord, réduisant ainsi les déchets et les coûts.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm

Remarque:


Trim-Tex FE275R

Fast Edge® Roll 2.75"

Instructions de traitement:

La face imprimée étant tournée vers l'extérieur, utilisé comme profilés conventionnels sur toute la surface de la mastic. Mastiquez l'aile gaufrée, le reste du pied de profile ne doit pas être mastiqué sur tout la surface.

S'il-vous plait notez les notes de traitement dans les folios techniques!




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37318	1 mm	3 050	118689		10 ROL / 12 CAR

Profilé composite UNO-BEAD 222 p. cornières en cloisons

Profilé composite du rôle floqué papier et flexible. C'est convient pour le bord intérieur et le bord extérieur dans tous les ajustements angulaires.

Épaisseur du matériau (mm): 0,9 mm




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37331	1 mm	3 050	114991	Composite	12 ROL / 28 CAR

Profilé composite ORIGINAL p. cornières en cloisons

Profilé composite du rôle floqué papier et flexible. C'est convient pour le bord intérieur et le bord extérieur dans tous les ajustements angulaires.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37329	1 mm	3 050	114990	Composite	12 ROL / 24 CAR

Profilé composite MEDIUM p. cornières en cloisons

Profilé composite flexible floqué de papier, en rouleau, pour les bords intérieurs dans toutes les positions angulaires.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37349	1 mm	3 050	120426		12 ROL / 24 CAR

Profilé composite GOLD p. cornières en cloisons

Profilé composite du rôle laminé papier et flexible. C'est convient pour le bord intérieur et le bord extérieur dans tous les ajustements angulaires.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37340	1 mm	3 050	117043	Composite	10 ROL / 24 CAR

Profilé composite ARCH-FLEX 100 p. arcs en cloisons

Profilé composite flexible avec les cuisses incisées pour la production de bords précis dans des constructions courbes ou arquées. C'est convient pour le bord intérieur et le bord extérieur dans tous les ajustements angulaires.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm




NOUVEAU

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37327	1 mm	1 525	120618	Composite	12 ROL / 20 CAR
	1 mm	3 050	114764	Composite	12 ROL / 20 CAR

Profilé composite PERFECT-90° p. cornières en cloisons

Profilé composite du rôle laminé papier et flexible. C'est convient au coin intérieur parfait à 90 °.

Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37333	1 mm	3 050	114993	Composite	12 ROL / 30 CAR

Bande composite TUFF-TAPE p. cornières et joints

Profilé composite flexible, floqué papier, vendu en rouleau. Convient pour les bords intérieurs dans toutes les positions angulaires et pour un recouvrement sans fissures des joints entre panneaux.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37339	1 mm	3 050	115031	Composite	12 ROL / 24 CAR

Profilé composite TUFF-TAPE PRO p. cornières et joints

Profilé composite flexible, floqué papier, avec aile perforée, vendu en rouleau. Convient pour les arêtes intérieures dans toutes les positions angulaires et pour le recouvrement sans fissures des joints entre panneaux.

Épaisseur du matériau (mm): 0,4 mm



NOUVEAU

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37351	1 mm	3 050	120532	Composite	12 ROL / 30 CAR

Profilé composite CRACK-TAPE p. réparations en cloisons

Bande composite flexible floquée de papier, en rouleau, pour la réparation des fissures de tension sur les surfaces et les bords.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37347	1 mm	3 050	120424		12 ROL / 24 CAR

Profilé composite TILE-TAPE p. cornières en zones humid

Profilé composite flexible en rouleau, à utiliser sous les carreaux et les dalles, pour prévenir les fuites dues à la formation de fissures sur les bords intérieurs et extérieurs dans toutes les positions angulaires.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37348	1 mm	3 050	120425		12 ROL / 24 CAR

Profilé composite L-BEAD 100 p. l'arrêt en cloisons

Profilé composite flexible du rôle pour la production de raccords et terminaisons précis dans la construction de cloisons sèches. Repliez le profilé à la position angulaire désirée.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37326	1 mm	3 050	114763	Composite	12 ROL / 24 CAR

Profilé composite EDGE-TAPE p. l'arrêt en cloisons

Profil composite flexible pour réaliser des connexions parfaites aux fenêtres ou autres connexions murales dans la construction de cloisons sèches.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37334	1 mm	3 050	114994	Composite	12 ROL / 20 CAR

ROLL-PATCH 5.5 pour réparations pour cloisons sèches"

Bande composite flexible du rouleau pour le remplissage à plat.

Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Largeur du produit: 140 mm




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37328	1 mm	610	114765	Composite	6 ROL / 60 CAR

Profilé composite WET-STICK 90 p. cornières en cloisons

Profilé composite auto-adhésif avec une feuille activable à l'eau pour la production de bords précis dans la construction de cloisons sèches. L'angle ajusté permet un traitement rapide à 90° des bords extérieurs.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37321	1 mm	274	114448	Composite	50 UTE / 64 CAR

Applicateur de matériaux MUD-PRO MP2-MOUNTED

Applicateur de matériaux "Mud-Pro MP 2" pour un traitement efficace et économique des profils composites pour les bords intérieurs et extérieurs. Permet une application uniforme du matériau directement sur le profilé et peut être utilisé pour les profilés composites stratifiés au papier et les profilés composites appliqués avec du mastic. Le dispositif d'application consiste en une construction en acier inoxydable solide et durable. Aucun nettoyage quotidien n'est requis. Après l'achèvement des travaux, les ailes sont pliées et le dispositif d'application trempé dans suffisamment d'eau.

L'applicateur de matériau Mud-Pro MP2 comprend les godets supérieur et inférieur ainsi que l'applicateur.



Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage / Grand emballage
1472	34	114441	1 UTE / 24 CAR

Bords extérieurs rouleau 90° OUTSIDE ROLLING-TOOL OSR 300

Rouleau de bord extérieur "Rouleau extérieur OSR 300", destiné à presser des profilés composites stratifiés de papier sur des bords extérieurs à 90 °. Le rouleau de bord extérieur associé à la perche d'extension "Extension Pole EP" 1478 permet un traitement ergonomique et efficace et garantit la pression de contact uniforme requise.

Convient pour le produit: 37324; 37322; 1478



Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage / Grand emballage
1473	8	114442	1 UTE / 999 CAR

Bords extérieurs rouleau 90° OUTSIDE ROLLING-TOOL WSR

Le rouleau de bord externe "External Rolling Tool WSR" sert à presser des profilés composites à 90 ° et est particulièrement adapté aux profils humides "Wet-Flex 100" 37320 et "Wet-Stick 90" 37321. Le rouleau de bord extérieur associé à la tige d'extension "Extension Pole EP" 1478 permet un traitement ergonomique et efficace et garantit la pression de contact uniforme requise.

Convient pour le produit: 37327; 37325; 37321; 37320; 1478



Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage / Grand emballage
1474	8	114443	1 UTE / 999 CAR

Bords intérieurs rouleau 90° INSIDE ROLLING-TOOL ISR

Rouleau de bord intérieur "Inside Rolling Tool ISR", pour presser des profilés composites stratifiés au papier et des profilés composites à 90 ° des bords intérieurs. Le scooter de bord intérieur associé à la perche d'extension "Extension Pole EP" 1478 permet un traitement ergonomique et efficace et garantit la pression de contact uniforme requise.

Convient pour le produit: 37327; 37323; 37322; 1478



Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage / Grand emballage
1477	8	114444	1 UTE / 999 CAR

Tige d'extension EXTENSION POLE EP

La tige rallonge "Extension Pole EP" complète les scooters intérieur et extérieur. Il mesure de 91 à 152 cm de long et peut être placé dans 5 intervalles à 15 cm. La poignée de confort permet une bonne manipulation de la tige d'extension.

Convient pour le produit: 1477; 1474; 1473

Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage / Grand emballage
1478	8	114445	6 UTE / 999 CAR



Outil de pliage FLEX-FOLDER

L'outil de pliage "Flex-Folder" permet d'ajuster l'angle des profils composites stratifiés sur papier et des profils composites à partir du rouleau. Pour une préparation efficace et rapide des profils composites flexibles.

Convient pour le produit: 37327; 37326; 37322; 37320

Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage / Grand emballage
1479	8	114446	12 UTE / 999 CAR



MUD-PRO MP2 kit de rechange

Jeu de pièces de rechange pour l'applicateur de matériau Mud-Pro MP 2. Contient une pièce profilée pour l'insert profilé et une pièce profilée avec des dents pour la sortie de matériau. La sortie de matériau détermine la quantité de charge appliquée sur le profilé composite et assure ainsi un traitement efficace et économique des profils composites pour les bords intérieurs et extérieurs.

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1468		8	115673		1 UTE / 20 CAR



Jeu de rouleaux de chant ISR-OSR-SSR

Jeu de rouleaux de chant composé de :

- Rouleau de chant extérieur « Outside Rolling Tool OSR »
- Rouleau de chant intérieur « Inside Rolling Tool ISR »
- Rouleau simple face « Single Side Rolling Tool SSR »

pour presser des profils composites sur les bords intérieurs et extérieurs. En combinaison avec la perche d'extension "Extension Pole EP" 1478, les outils à rouleaux permettent un usinage ergonomique et efficace et garantissent la pression de contact uniforme requise.

Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage / Grand emballage
1469	37	115573	4 UTE / 25 CAR



TU AGRAFES ENCORE OU TU VAPORISES DÉJÀ ?



Colle pour profilés Protektor

L'innovation pour la fixation de profilés dans l'aménagement intérieur

Vaporisez, collez le profilé et enduisez immédiatement pour un résultat d'enduisage précis et rapide.

- ✓ Colle en spray avec une excellente adhérence
- ✓ Utilisation polyvalente
- ✓ Application simple
- ✓ Très bonnes valeurs d'émission



Adhésif en aérosol GLUKON prime

Adhésif de contact et adhésif pour le montage de profilés de mastic en composite, PVC ou métal sur différents supports comme les plaques de plâtre. Convient également pour le collage de films PE, pare-vapeur, matériaux d'isolation tels que XPS/ EPS, PUR/PIR, etc.

Réf.	Description	N° d'article	Contenu	Emballage / Grand emballage
1430	Adhésif en aérosol GLUKON prime	118502	Aérosol 500 ml	12 UTE / 114 CAR



Poignée pour manipuler

Poignée pour une application ergonomique avec la bombe aérosol. Point de pression bien perceptible grâce au mécanisme à ressort intégré. Préviens la fatigue de la main. Convient à la plupart des bombes aérosols du commerce.

Remarque:

Matériau : plastique résistant aux chocs

Réf.	Description	N° d'article	Emballage / Grand emballage
1423	Poignée pour manipuler	119046	144 UTE / 99 CAR



Adhésif en aérosol GLUKON prime

Adhésif de contact et adhésif pour le montage de profilés de mastic en composite, PVC ou métal sur différents supports comme les plaques de plâtre. Convient également pour le collage de films PE, pare-vapeur, matériaux d'isolation comme XPS/ EPS, PUR/PIR, etc.

Remarque:

À utiliser uniquement avec les composants système suivants ! Pistolet Premium art. 1428, tuyau art. 1427 ou art. 1426.

Réf.	Description	N° d'article	Contenu	Emballage / Grand emballage
1429	Adhésif en aérosol GLUKON prime	118503	Réceptacle sous pression 13 kg	1 UTE / 12 CAR



Premium Pistolet

Pistolet de pulvérisation Premium comme composant du système pour le réservoir sous pression (art. 1429), y compris la buse. Particulièrement robuste grâce à construction entièrement métallique réglage simple du jet de pulvérisation pour un maximum précision et fiabilité dans l'utilisation quotidienne.

Réf.	Description	N° d'article	Emballage / Grand emballage
1428	Premium Pistolet	118513	1 UTE / 99 CAR



Tuyau pour réservoir sous pression

Tuyau haute pression renforcé pour une connexion sûre et durable du pistolet Premium avec le réservoir sous pression. La longueur du tuyau augmente le rayon d'action et permet ainsi de travailler efficacement

Remarque:

longueur : 3,7 m

Réf.	Description	N° d'article	Contenu	Emballage / Grand emballage
1426	Tuyau pour réservoir sous pression	118512	3,70 m	1 UTE / 99 CAR



Tuyau pour réservoir sous pression

Tuyau haute pression renforcé pour une connexion sûre et durable du pistolet Premium au réservoir sous pression. La longueur du tuyau augmente le rayon d'action et permet ainsi un travail efficace.

Remarque:
longueur : 5,5 m



Réf.	Description	N° d'article	Contenu	Emballage / Grand emballage
1427	Tuyau pour réservoir sous pression	118511	5,50 m	1 UTE / 99 CAR

Lance 50 cm

Lance en métal massif pour rallonger du pistolet Premium de 50 cm. Pour un travail ergonomique, ménageant le dos, sur les sols. Travail sur les sols, les murs et les plafonds. Réglage rapide et en continu de la de la largeur du jet de pulvérisation.

Remarque:
longueur : 50 cm



Réf.	Description	N° d'article	Emballage / Grand emballage
1425	Lance 50 cm	118514	1 UTE / 99 CAR

Chariot de transport

Chariot de transport à roulettes, stable avec panier de maintien stable pour le récipient sous pression.

Remarque:
Avec roulettes pivotantes à roulement facile (dont 2 avec frein de stationnement). Poignée de guidage réglable en hauteur en continu.



Réf.	Description	N° d'article	Emballage / Grand emballage
1424	Chariot de transport	118517	1 UTE / 1 CAR

Nettoyant aux agrumes

Spray nettoyant aux agrumes, nettoyant très efficace à base naturelle. Action au PH neutre et non corrosive. Particulièrement adapté au nettoyage des surfaces à pores fermés et grand teint.

Remarque:
Ne pas utiliser comme dissolvant ! Effectuer un test préalable dans un endroit caché.



Réf.	Description	N° d'article	Contenu	Emballage / Grand emballage
1422	Nettoyant aux agrumes	118516	500 ml	12 UTE / 99 CAR

PROTEKTOR

PARTENAIRE COMPÉTENT

FRANCE

PROTEKTOR SAS

ZAE des Portes de la Forêt
43 allée du Clos des Charmes
77090 Collégien
Tel. +33 [0] 1 60 33 25 20
info@protektor.com
www.protektor.fr



PROTEKTOR

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Viktoriastraße 58
76571 Gaggenau

Postfach 1420
76554 Gaggenau

Tel. 07225 / 9 77-0
Fax 07225 / 9 77-111

info@protektor.com
www.protektor.com