

# Schede prodotto



Paraspigolo per intonaco interno

8 mm, spigolo vivo

Articolo n. 1017



Stand: 01.08.2026 | 16:30



|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                        | Paraspigolo per intonaco interno 8 mm, spigolo vivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descrizione</b>                   | Il paraspigolo PROTEKTOR in acciaio zincato è adatto per intonaco interno da 8 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Settore del prodotto</b>          | Intonaco interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Categoria di prodotto</b>         | Paraspigoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tipi di malta</b>                 | Intonaco ai silicati, Intonaco termoisolante, Intonaco monostrato, Intonaco a base gesso, Gesso, Intonaco di calce, Intonaco a base cemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Spessore intonaco</b>             | 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Norma EN</b>                      | EN 13658-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zincatura</b>                     | Z 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Lunghezza lati</b>                | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Reazione al fuoco</b>             | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Opuscolo</b>                      | * Opuscolointon e costruzioni a secco in ambienti umidi; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a><br>* Opuscolo Progettazione e applicazione di profili metallici per intonaco; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a><br>* Opuscolo Cantieri invernali; Editore: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., <a href="http://www.gips.de">www.gips.de</a> |
| <b>numero della tariffa doganale</b> | 73269060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Etichettatura di apertura</b>     | Acquisto possibile solo in confezioni complete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Codice | Lunghezza (cm) | Spessore dell'intonaco | Materiale        | Unità di imballaggio |
|--------|----------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 100587 | 200,00         | 8 mm                   | Acciaio, zincato | 25 PEZ / 66 PAC      |
| 100604 | 225,00         | 8 mm                   | Acciaio, zincato | 25 PEZ / 66 PAC      |
| 100614 | 250,00         | 8 mm                   | Acciaio, zincato | 25 PEZ / 66 PAC      |
| 100616 | 260,00         | 8 mm                   | Acciaio, zincato | 25 PEZ / 66 PAC      |
| 100617 | 270,00         | 8 mm                   | Acciaio, zincato | 25 PEZ / 66 PAC      |
| 102964 | 300,00         | 8 mm                   | Acciaio, zincato | 25 PEZ / 66 PAC      |

# Schede prodotto

Paraspigolo per intonaco interno

8 mm, spigolo vivo

Articolo n. 1017



Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!