

Stand: 01.08.2026 | 16:49



Titolo	Putzgrund - pittura di fondo 6 kg
Descrizione	PROTEKTOR Pittura di fondo è una pittura di fondo universale pigmentata di bianco, altamente coprente e antiscivolo per intonaci strutturali in interni ed esterni. Diluibile in acqua, idrorepellente, resistente agli alcali, con buon potere coprente, elevata adesione, pronta all'uso.
Settore del prodotto	Intonaco interno Aree umide Finiture d'interni Intonaco esterno
Categoria di prodotto	Prodotti chimici per la costruzione
Applicazioni	PROTEKTOR-Putzgrund viene utilizzato come primer / aggrappante prima della finitura su supporti minerali con intonaci minerali, silicati, resine siliconiche o intonaci a dispersione. Riduce e uniforma l'assorbimento del fondo, migliora l'adesione e facilita notevolmente l'applicazione e la strutturazione dell'intonaco di finitura. Non è adatto per superfici orizzontali esposte ad acqua stagnante.
Aspetto	Bianco, opaco.
Materiale di base	Dispersione di resina sintetica
Densità f inv	1,55 g/cm ³
Supporto	La superficie deve essere pulita, asciutta, priva di grasso e stabile. Le vecchie pitture che non aderiscono in modo affidabile devono essere rimosse. Le superfici carteggiate o sfarinanti devono essere pretrattate con idonei primer non pigmentati, come per es. PROTEKTOR-Tiefengrund LF. Supporti idonei sono gesso, calce, calce-cemento ed intonaci cementizi senza pittura, purché puliti ed asciutti. Osservare VOB, parte C, DIN 18363.
Lavorazione	Prima dell'applicazione, PROTEKTOR-Putzgrund viene agitato puro con un miscelatore a funzionamento lento e quindi diluito con acqua fino a un massimo del 10%, a seconda dell'assorbimento del supporto. Per successivi rivestimenti in intonaco colorato colorare il fondo dell'intonaco dello stesso colore della mano finale utilizzando colori solidi, coloranti o coloranti concentrati reperibili in commercio. La lavorazione viene eseguita con pennello o rullo.
Consumo	Ca. 200 - 300 g/m ² a seconda della superficie.
Pulizia degli utensili	Gli attrezzi come pennelli, rulli da soffitto, ecc. devono essere puliti con acqua subito dopo l'uso.
Asciugarsi	Fresco, asciutto, senza gelo. I contenitori chiusi possono essere conservati per 24 mesi. Tenere i contenitori aperti ben chiusi e utilizzare il prima possibile.
Temperatura di lavorazione	Non inferiore a +5° C (temperatura dell'aria e dei materiali da costruzione).
Può essere intonato sopra	La superficie è asciutta e intonacabile dopo ca. 12 ore (a seconda della temperatura e dell'umidità relativa).

Schede prodotto

Putzgrund - pittura di fondo

6 kg

Articolo n. 1445



Stoccaggio	Fresco, asciutto, al riparo dal gelo. I contenitori chiusi possono essere conservati per 24 mesi. Tenere i contenitori aperti ben chiusi e utilizzare il prima possibile.
Eliminazione	Secondo le normative vigenti. Solo contenitori vuoti per il riciclaggio. Codice rifiuto AVV n. 080112.
Dichiarazione del contenuto	Dispersione di resina acrilica, biossido di titanio, carbonato di calcio, polvere di quarzo, acqua, coadiuvanti filmogeni, additivi. Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può causare reazioni allergiche.
Altre caratteristiche tecniche	Informazioni relative alla direttiva sui COV: Valore limite UE per il prodotto (cat. A/h): 30 g/l (2010) Questo prodotto contiene < 1 g/l di COV. Codice prodotto secondo GISBAU (GISCODE): Prodotti per la mano di fondo, pigmentati, diluibili in acqua Codice prodotto: BSW 20
Consigli di sicurezza	Anche durante la lavorazione di primer poco inquinanti è necessario osservare le consuete misure protettive. Si consiglia di non inalare la nebbia spray. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non consentire l'immissione nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel suolo. Osservare le informazioni nella scheda di sicurezza!
Osservazione	Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/h): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene < 10 g/l COV.
numero della tariffa doganale	32091000
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in pallet completi.

Codice	Lunghezza (cm)	Unità di imballaggio
114575	0,00	1 PZ / 70 SEC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!