

Schede prodotto

Pannello SLP GK con rete per intonaco sottile
30 cm
Articolo n. 14613



Stand: 02.08.2026 | 13:01



Titolo	Pannello SLP GK con rete per intonaco sottile 30 cm
Descrizione	Pannello per intradosso SLP in cartongesso con profilo per bordi e tessuto per il collegamento con intonaci a strato sottile e pareti in cartongesso.
Settore del prodotto	Intonaco interno Finiture d'interni
Categoria di prodotto	Pannelli per intradossi di sistema
Spessore intonaco	> 2 mm
GK/Piastra	12,5 mm
Larghezza del prodotto	300 mm
Revisione	I pannelli per intradosso SLP non devono essere trattati con un primer per superfici. La struttura superficiale dei pannelli per intradossi SLP installati è ideale per rivestimenti finali con intonaci pregiati, pitture per facciate o pareti interne e carta da parati. Il rivestimento in intonaco applicato in fabbrica deve essere verniciato o intonacato in tutti i casi con prodotti idonei. In caso di intonaci a spessore, è necessario applicare preventivamente un primer pigmentato nel colore dell'intonaco, preferibilmente Protektor Putzgrund 1444. Se i pannelli per intradossi in cartongesso SLP devono essere rivestiti con un intonaco minerale o verniciati con pittura a calce, il pannello deve essere preventivamente trattato con Protektor Sperrgrund 1448 per evitare l'eventuale comparsa di sostanze coloranti.
Temperatura dell'aria e dei componenti	+5 °C bis +40 °C
Applicazioni	I pannelli per intradossi SLP sostituiscono il tradizionale intonaco degli intradossi e degli architravi di finestre e porte in muratura, calcestruzzo o in struttura a telaio in ambienti interni. In particolare, il pannello per intradossi SLP GK con profilo dei bordi e rete metallica crea un passaggio semplice dalla superficie dell'intradosso agli intonaci a strato sottile o alle costruzioni a secco.
Reazione al fuoco	A2-s1, d0
Aspetto	GK grezzo
Materiale di base	gesso
Supporto	Il sottofondo (intradosso) deve essere asciutto, pulito, resistente e aderente. Rimuovere eventuali residui di malta e polvere. Gli intradossi devono essere lisci. In caso di elementi in calcestruzzo, rimuovere i residui di agenti distaccanti (cera per casseforme, olio per casseforme) che formano una pellicola. I fondi molto assorbenti devono essere pretrattati con Protektor Tiefgrund 1446 o Protektor Putzgrund 1444. In caso di fondi con ridotta adesione (ad es. pannelli isolanti in fibra di legno), per aumentare l'adesione è necessario applicare un primer con prodotti adeguati.

Schede prodotto

Pannello SLP GK con rete per intonaco sottile

30 cm

Articolo n. 14613



Lavorazione

Quando si incollano i pannelli dell'intradosso con una schiuma PU adatta (si consiglia Soudafoam Gun B2 750 ml), applicare un sottile strato di schiuma lungo tutto il bordo del pannello (metodo di incollaggio a cordolo). Iniziare dalla parte posteriore del telaio della finestra, quindi applicare la schiuma nella parte superiore, inferiore e sui bordi anteriori dell'intradosso grezzo. L'incollaggio avviene a forma di scatola, creando così uno strato d'aria isolante verticale. Dosare la schiuma in modo tale da garantirne l'espansione, ma senza che penetri nel tessuto o nell'intonaco. La larghezza del giunto da riempire con la schiuma tra il pannello SLP e la struttura dell'edificio non deve superare i 30 mm in una sola operazione. Il pannello SLP deve essere allineato con precisione angolare nella posizione di installazione e fissato con chiodi, nastro adesivo o altri mezzi adeguati sul bordo di raccordo dell'intonaco fino a quando la schiuma non si è indurita. La schiuma in eccesso può essere rimossa con una spatola dopo l'indurimento. Indicazioni per l'uso opzionale dei profili di raccordo per intradosso 3736/37361/37362/37463: Il sottofondo deve essere pulito, privo di polvere, grasso e olio. Il sottofondo deve essere idoneo all'incollaggio. A seconda del sottofondo, è necessario pretrattarlo con misure adeguate (primer). Prima di incollare i profili, pulire il sottofondo o il telaio della finestra con un detergente adatto (detergente universale SLP, cod. art. 1462). I profili di raccordo per intradosso devono essere applicati sul fondo pulito e, se necessario, trattato con primer, secondo le indicazioni sopra riportate e pressati con un rullo pressore per garantire la durata dell'incollaggio. Dopo l'incollaggio e la pressatura dei profili di raccordo per intradosso, attendere almeno 30 minuti per garantire un'adesione ottimale dei profili al fondo. La piena adesività dei nastri adesivi applicati sui profili di raccordo per intradosso si raggiunge dopo circa 24 ore. Non lavorare a temperature inferiori a +5 °C e superiori a 40 °C (aria, struttura dell'edificio e materiale). I profili non devono poggiare direttamente sul davanzale o sul davanzale della finestra.

Attrezzo

Cutter, taglierina per pannelli GK, seghetto circolare manuale, squadra, pistola per schiuma, pressa per cartucce, livella a bolla

Asciugarsi

Si prega di osservare le schede tecniche della schiuma PU utilizzata e idonea all'applicazione, nonché dell'adesivo e del sigillante utilizzati.

Temperatura di lavorazione

Non lavorare a temperature inferiori a +5 °C e superiori a 40 °C (aria, struttura dell'edificio e materiale).

Può essere intonato sopra

La struttura superficiale dei pannelli per intradosso SLP installati è ideale per rivestimenti finali con intonaci pregiati, pitture per facciate o pareti interne e carta da parati.

Stoccaggio

Il prodotto deve essere conservato in condizioni climatiche normali, in un luogo asciutto, al riparo dal gelo e preferibilmente in posizione orizzontale. In caso di stoccaggio in posizione verticale, è necessario adottare misure adeguate per evitare deformazioni/flessioni. Proteggere dal calore e dalla luce solare diretta. Lo stoccaggio deve essere effettuato in modo tale da evitare qualsiasi deformazione del pannello e del tessuto. Non installare pannelli deformati e piegati né angolari in tessuto/angolari per intonaco. Evitare il contatto con sostanze contenenti solventi. Non trasportare o trasportare i pannelli in modo che possano piegarsi. Una piegatura eccessiva può causare microfessurazioni nella superficie dell'intonaco, per le quali non si assume alcuna responsabilità. Evitare urti sui bordi del rivestimento dei pannelli.

Durata di conservazione

Il prodotto deve essere conservato in condizioni climatiche normali, in un luogo asciutto, al riparo dal gelo e preferibilmente in posizione orizzontale.

Consigli di sicurezza

È necessario rispettare le normali norme di igiene e sicurezza sul lavoro. Quando si utilizzano schiume da costruzione, adesivi e tutti gli altri prodotti necessari per la lavorazione dei pannelli per intradosso SLP, è necessario osservare le schede di sicurezza corrispondenti.

Osservazione

Le informazioni contenute nel presente documento relative alle caratteristiche e all'uso dei prodotti citati servono a garantire l'uso normale o l'idoneità all'uso normale e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia, esse non esonerano l'utente dal verificare sotto la propria responsabilità l'idoneità e l'uso del prodotto. Gli utilizzi non espressamente indicati nella presente scheda tecnica possono essere effettuati solo previa consultazione con Protektor. Senza autorizzazione, essi sono a rischio e pericolo dell'utente. Ciò vale in particolare per le combinazioni con altri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

numero della tariffa doganale

68091900

Etichettatura di apertura

Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
120358	145,00	> 2 mm	Piastra GK	6 PZ / 12 PAC
120359	190,00	> 2 mm	Piastra GK	6 PZ / 12 PAC

Schede prodotto

Pannello SLP GK con rete per intonaco sottile

30 cm

Articolo n. 14613



120360	230,00	> 2 mm	Piastra GK	6 PZ / 12 PAC
--------	--------	--------	------------	---------------

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!