

Schede prodotto

Rete di armatura per cappotto

7 x 7 mm, 210 g/m²

Articolo n. 14923



Stand: 19.09.2026 | 04:44



Titolo	Rete di armatura per cappotto 7 x 7 mm, 210 g/m ²
Descrizione	Rete per rinforzo superficiale nei sistemi di isolamento termico. Utilizzabile anche all'esterno del sistema per prevenire o riparare crepe nella facciata. Resistente agli alcali, antiscivolo, senza plastificanti.
Settore del prodotto	Isolamento termico
Categoria di prodotto	Rete da armatura
Norma EN	EAD 040016-01-0404
Grammatura	210 g/m ²
Dimensione della maglia	7 x 7 mm
Dimensione della rete	100 cm x 50 m
Reazione al fuoco	kA
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto, fresco, al riparo dal gelo, dai raggi UV e da danni meccanici, nella confezione originale.
Osservazione	Soddisfa i requisiti ETAG 004.
numero della tariffa doganale	70196600
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	colore	Unità di imballaggio
119843	5.000,00	Fibre di vetro	10 - bianco	50 M2 / 20 AST
119844	5.000,00	Fibre di vetro	G1 - verde oliva	50 M2 / 20 AST
119845	5.000,00	Fibre di vetro	BX - bordeaux	50 M2 / 20 AST
143148	5.000,00	Fibre di vetro		55 M2 / 33 AST

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!