

# Schede prodotto

Rinforzo diagonale per sistema di isolamento termico  
4 x 4 mm, 165 g/m², 33 x 40 cm  
Articolo n. 14941



Stand: 02.08.2026 | 05:39

|                               |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo                        | Rinforzo diagonale per sistema di isolamento termico 4 x 4 mm, 165 g/m², 33 x 40 cm                                                                                                             |
| Descrizione                   | Rete di rinforzo per armatura diagonale nella zona degli angoli come finestre, porte e nicchie per evitare la formazione di crepe. Resistente agli alcali, antiscivolo, privo di plastificanti. |
| Settore del prodotto          | Isolamento termico                                                                                                                                                                              |
| Categoria di prodotto         | Rete da armatura                                                                                                                                                                                |
| Norma EN                      | EAD 040016-01-0404                                                                                                                                                                              |
| Grammatura                    | 165 g/m²                                                                                                                                                                                        |
| Dimensione della maglia       | 4 x 4 mm                                                                                                                                                                                        |
| Reazione al fuoco             | kA                                                                                                                                                                                              |
| Stoccaggio                    | Conservare in luogo asciutto, fresco, al riparo dal gelo, dai raggi UV e da danni meccanici, nella confezione originale.                                                                        |
| Osservazione                  | Soddisfa i requisiti ETAG 004.                                                                                                                                                                  |
| numero della tariffa doganale | 70199000                                                                                                                                                                                        |
| Etichettatura di apertura     | Acquisto possibile solo in confezioni complete.                                                                                                                                                 |

| Codice | Lunghezza (cm) | Materiale      | colore      | Unità di imballaggio |
|--------|----------------|----------------|-------------|----------------------|
| 119706 | 40,00          | Fibre di vetro | 10 - bianco | 10 PZ / 120 CAR      |

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!