

Schede prodotto

Tassello per isolanti con vite in acciaio
Piastra Ø 60 mm, tassello Ø 8 mm, lunghezza 24 cm
Articolo n. 15297



Stand: 02.08.2026 | 09:36



Titolo	Tassello per isolanti con vite in acciaio Piastra Ø 60 mm, tassello Ø 8 mm, lunghezza 24 cm
Descrizione	Il tassello a vite per isolanti PROTEKTOR con vite in acciaio per il montaggio a filo superficie in tutti i comuni isolanti per pareti esterne intonacabili è adatto per calcestruzzo e muratura delle categorie di utilizzo A, B, C, E.
Settore del prodotto	Isolamento termico
Categoria di prodotto	Elementi di montaggio
Norma EN	EAD 330196-01-0604
Spessore dell'isolamento	<190 mm
Spessore dell'isolamento nuovo edificio	180
Spessore dell'isolamento del vecchio edificio	160
Profondità del foro di sondaggio del nuovo edificio	60
Profondità del foro di trivellazione del vecchio edificio	80
Revisione	Applicare l'ulteriore rivestimento al più tardi 6 settimane dopo l'installazione del tassello.
Applicazioni	Tasselli per isolanti per il fissaggio di materiali isolanti termici esterni con strato di intonaco, in calcestruzzo, materiali da costruzione pieni, materiali da costruzione forati e calcestruzzo cellulare (secondo le categorie di utilizzo: A, B, C, E).
Supporto	Il sottofondo deve avere una portata sufficiente per l'utilizzo di tasselli. Verificare che il materiale isolante e il sottofondo siano adatti all'utilizzo dei tasselli.

Schede prodotto

Tassello per isolanti con vite in acciaio

Piastra Ø 60 mm, tassello Ø 8 mm, lunghezza 24 cm

Articolo n. 15297



Lavorazione	Praticare i fori perpendicolarmente alla superficie dell'isolante nel muro. Attenzione: lo spessore dell'intonaco esistente non deve essere considerato nella profondità di ancoraggio. Rimuovere quindi la polvere di foratura dal foro muovendo il trapano in avanti e indietro. Ripetere questa operazione almeno tre volte. Rispettare le distanze assiali (min. 10 cm) e le distanze dal bordo (min. 10 cm) prescritte. Se è presente un'armatura, questa non deve essere danneggiata. Per il montaggio superficiale, inserire il tassello nel foro fino a quando la piastra del tassello poggia sulla superficie dell'isolante. Avvitare quindi il tassello con un avvitatore. Avvitare il tassello fino a quando la piastra del tassello è a filo con la superficie dell'isolante. Per il montaggio incassato, inserire il tassello nel foro fino a quando la piastra del tassello poggia sulla superficie dell'isolante. Avvitare quindi il tassello con un avvitatore, utilizzando l'apposito attrezzo di montaggio. Avvitare il tassello fino a quando la rondella di arresto dell'attrezzo di montaggio è a filo con la superficie dell'isolante. Infine, coprire la piastrina del tassello con il rondella isolante corrispondente.
Consumo	Specifico per l'oggetto. Per dimostrare la quantità di tasselli per m², è necessario redigere un progetto esecutivo che determini la quantità di tasselli necessaria dal punto di vista statico in base al sottofondo e al sistema di isolamento termico composito da applicare. I carichi caratteristici sono riportati nell'omologazione.
Attrezzo	Punta: Ø 8 mm Martello Materiali da costruzione pieni: trapano con funzione a percussione Materiali da costruzione forati e calcestruzzo cellulare: trapano senza funzione a percussione
Temperatura di lavorazione	Temperatura dell'ambiente e dell'aria: min. 0 °C - max. +40 °C
Stoccaggio	Conservare il prodotto in un luogo asciutto, nella confezione originale o in un sacchetto.
Dichiarazione del contenuto	Piastra e boccola per tassello in plastica, chiodo in acciaio
Altre caratteristiche tecniche	Diametro del foro: 8 mm Diametro del tassello: 8 mm Diametro della piastra del tassello: 60 mm Profondità di ancoraggio (A, B, C, E): 50 mm
Osservazione	Fissaggio per pannelli isolanti con omologazione tecnica europea. È necessario verificare che il materiale isolante e il sottofondo siano adatti all'uso del tassello e che la portata sia sufficiente per l'utilizzo dei tasselli.
numero della tariffa doganale	73181558
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	colore	Unità di imballaggio
120318	24,00	PP	10 - bianco	100 PZ / 70 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!