

# Schede prodotto

Tassello per isolanti con vite in acciaio  
Piastra Ø 60 mm, tassello Ø 8 mm, lunghezza 30 cm  
Articolo n. 15313



Stand: 02.08.2026 | 13:00



|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo                                                    | Tassello per isolanti con vite in acciaio Piastra Ø 60 mm, tassello Ø 8 mm, lunghezza 30 cm                                                                                                                                                                                                |
| Descrizione                                               | Tassello a vite per materiali isolanti con vite in acciaio per il montaggio a filo superficie in tutti i comuni materiali isolanti per pareti esterne intonacabili. Adatto per calcestruzzo e muratura delle classi di utilizzo A, B, C, D, E.                                             |
| Settore del prodotto                                      | Isolamento termico                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Categoria di prodotto                                     | Elementi di montaggio                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Norma EN                                                  | EAD 330196-01-0604                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spessore dell'isolamento                                  | <260 (ABC)/<240 (DE) mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spessore dell'isolamento nuovo edificio                   | 240/260                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spessore dell'isolamento del vecchio edificio             | 220/240                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Profondità del foro di sondaggio del nuovo edificio       | 40/60                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Profondità del foro di trivellazione del vecchio edificio | 60/80                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Revisione                                                 | Applicare l'ulteriore rivestimento al più tardi 6 settimane dopo l'installazione del tassello.                                                                                                                                                                                             |
| Applicazioni                                              | Tasselli isolanti per il fissaggio di materiali isolanti termici esterni con strato di intonaco, in calcestruzzo, materiali da costruzione pieni, materiali da costruzione forati, calcestruzzo leggero poroso e calcestruzzo cellulare (secondo le categorie di utilizzo: A, B, C, D, E). |
| Supporto                                                  | Il sottofondo deve avere una portata sufficiente per l'utilizzo dei tasselli. Verificare che il materiale isolante e il sottofondo siano adatti all'utilizzo dei tasselli.                                                                                                                 |

# Schede prodotto

Tassello per isolanti con vite in acciaio

Piastra Ø 60 mm, tassello Ø 8 mm, lunghezza 30 cm

Articolo n. 15313



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lavorazione</b>                    | Praticare i fori perpendicolarmente alla superficie dell'isolante nel muro. Attenzione: lo spessore dell'intonaco esistente non deve essere considerato nella profondità di ancoraggio. Rimuovere quindi la polvere di foratura dal foro muovendo il trapano in avanti e indietro. Ripetere questa operazione almeno tre volte. Rispettare le distanze assiali (min. 10 cm) e le distanze dal bordo (min. 10 cm) prescritte. Se è presente un'armatura, questa non deve essere danneggiata. Per il montaggio superficiale, inserire il tassello nel foro fino a quando la piastra del tassello poggia sulla superficie dell'isolante. Avvitare quindi il tassello con un avvitatore. Avvitare il tassello fino a quando la piastrina del tassello è a filo con la superficie dell'isolante. Per il montaggio incassato, inserire il tassello nel foro fino a quando la piastrina del tassello poggia sulla superficie dell'isolante. Avvitare quindi il tassello con un avvitatore, utilizzando l'apposito attrezzo di montaggio. Avvitare il tassello fino a quando la rondella di arresto dell'attrezzo di montaggio è a filo con la superficie dell'isolante. Infine, coprire la piastrina del tassello con il rondello isolante corrispondente. |
| <b>Consumo</b>                        | Specifico per l'oggetto. Per dimostrare la quantità di tasselli per m², è necessario redigere un progetto esecutivo che determini la quantità di tasselli necessaria dal punto di vista statico in base al sottofondo e al sistema di isolamento termico a cappotto da applicare. I carichi caratteristici sono riportati nell'omologazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Attrezzo</b>                       | Punta: Ø 8 mm<br>Martello<br>Materiali da costruzione pieni: trapano con funzione a percussione<br>Materiali da costruzione forati e calcestruzzo cellulare: trapano senza funzione a percussione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Temperatura di lavorazione</b>     | Temperatura dell'ambiente e dell'aria: min. 0 °C - max. +40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Stoccaggio</b>                     | Conservare il prodotto in un luogo asciutto, nella confezione originale o in un sacchetto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dichiarazione del contenuto</b>    | Piastra e boccola per tassello in plastica, chiodo in acciaio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Altre caratteristiche tecniche</b> | Diametro del foro: 8 mm<br>Diametro del tassello: 8 mm<br>Diametro della piastra del tassello: 60 mm<br>Profondità di ancoraggio (A, B, C): 30 mm<br>Profondità di ancoraggio (D, E): 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Osservazione</b>                   | Fissaggio per pannelli isolanti con omologazione tecnica europea.<br><br>È necessario verificare che il materiale isolante e il sottofondo siano adatti all'uso del tassello e che la capacità portante sia sufficiente per l'impiego dei tasselli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>numero della tariffa doganale</b>  | 73181558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Etichettatura di apertura</b>      | Acquisto possibile solo in confezioni complete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Codice | Lunghezza (cm) | Materiale | colore      | Unità di imballaggio |
|--------|----------------|-----------|-------------|----------------------|
| 120325 | 30,00          | PP        | 10 - bianco | 200 PZ / 30 CAR      |

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!