

Schede prodotto

Piastra isolante Ingrandimento, autofilettante
Diametro 110 mm, per lana minerale
Articolo n. 15333



Stand: 02.08.2026 | 17:19



Titolo	Piastra isolante Ingrandimento, autofilettante Diametro 110 mm, per lana minerale
Descrizione	Piastra isolante Ø 110 mm autofilettante, con foro centrale per il tassello e perforazione aggiuntiva per una migliore adesione della malta di rinforzo. Adatto ai tasselli a vite 15291-15302 per aumentare la superficie di appoggio del tassello e la forza di tenuta del tassello, in particolare in caso di pannelli leggeri o di grande spessore, nonché per il montaggio a filo del tassello.
Settore del prodotto	Isolamento termico
Categoria di prodotto	Elementi di montaggio
Revisione	Dopo il montaggio, i dischi isolanti con rondella isolante inserita vengono completamente ricoperti con malta di rinforzo e incorporati nel tessuto per ottenere una superficie di intonaco continua ed evitare ponti termici e segni visibili dei dischi.
Applicazioni	I piattelli isolanti vengono utilizzati nei sistemi di isolamento termico a cappotto (WDVS) per il fissaggio di pannelli isolanti come EPS o lana minerale. Aumentano la forza di tenuta del tassello, in particolare con materiali isolanti leggeri o pannelli di grande spessore. Grazie alla forma autofilettante, il tassello viene montato a filo con un alloggiamento perfettamente adatto alla rondella isolante corrispondente (70 mm), garantendo il disaccoppiamento termico e una superficie piana.
Supporto	La scelta va effettuata in combinazione con tasselli per materiali isolanti certificati ETA, indicati nella rispettiva dichiarazione di idoneità del sistema.
Lavorazione	I piattelli isolanti vengono inseriti o agganciati sui tasselli isolanti adeguati e affondati a filo con la superficie dello strato isolante. Il fissaggio avviene di norma mediante montaggio a percussione o avvitamento attraverso il pannello isolante nel sottofondo. La profondità di inserimento del tassello e l'esatta procedura di montaggio dipendono dall'ETA del tassello in questione. Successivamente, lo spazio vuoto viene chiuso con i rondelle isolanti corrispondenti.
Stoccaggio	Conservare il cartone in un luogo asciutto.
numero della tariffa doganale	39269097
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	colore	Unità di imballaggio
120524	0,00	PVC duro	10 - bianco	200 PZ / 30 CAR

Schede prodotto

Piastra isolante Ingrandimento, autofilettante

Diametro 110 mm, per lana minerale

Articolo n. 15333



Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!