

# Schede prodotto

Supporto per intonaci interni ed esterni (Stucanet® 80)

Acciaio zincato, 240 x 70 cm

Articolo n. 17711



Stand: 01.08.2026 | 21:07



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                  | Supporto per intonaci interni ed esterni (Stucanet® 80) Acciaio zincato, 240 x 70 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descrizione</b>             | <p>Supporto per intonaco in forma di pannello realizzato con fili zincati e saldati a punti con cartone assorbente inserito. La perforazione garantisce un aggancio solido e resistente dell'intonaco. Il supporto per intonaco assicura un fondo uniforme su soffitti, pareti interne o facciate.</p> <p>Resistenza alla trazione: &gt; 350 N/mm<sup>2</sup><br/>Se fissato a regola d'arte con mezzi di fissaggio adeguati e su un sottofondo sufficientemente resistente, il carico massimo per superficie è di 60 kg/m<sup>2</sup> (ad es. mediante intonaci applicati).</p> |
| <b>Settore del prodotto</b>    | Intonaco interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Categoria di prodotto</b>   | Portaintonaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Spessore intonaco</b>       | 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Norma EN</b>                | EN 13658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Larghezza del prodotto</b>  | 700 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimensione della maglia</b> | 38 x 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Applicazioni</b>            | Grazie alla maggiore rigidità, è adatto anche come supporto per intonaci su grandi superfici, ad esempio su soffitti e pareti in edifici di nuova costruzione e ristrutturazione, nonché su sottostrutture appositamente progettate. Ottimo come supporto per intonaci nella realizzazione di pareti divisorie, nel rivestimento di pozzi di servizio e per evitare la formazione di crepe su architravi e murature miste, nel risanamento di fienili, volte a crociera, controsoffitti, controsoffitti sospesi e in molte altre applicazioni.                                   |
| <b>Reazione al fuoco</b>       | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Supporto</b>                | Supporto stabile per il fissaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Schede prodotto

Supporto per intonaci interni ed esterni (Stucanet® 80)

Acciaio zincato, 240 x 70 cm

Articolo n. 17711



## Lavorazione

I pannelli devono essere montati in posizione orizzontale e sfalsati in modo che il lato stampato sia visibile. Il supporto per intonaco deve essere fissato ogni 60 cm al filo di fissaggio (un filo piatto massiccio da 6 x 2 mm) (di norma 12 fissaggi per ogni pannello di supporto per intonaco). I pannelli portaintonaco devono sovrapporsi di due maglie nella zona perimetrale; il cartone del pannello portaintonaco sovrastante deve essere rimosso in questo punto, in modo che l'intonaco possa penetrare nel pannello inferiore e quindi agire in modo efficace. In corrispondenza delle aperture di porte e finestre, i pannelli devono essere tagliati al centro per evitare eventuali crepe diagonali. In caso di collegamento a muratura portante o calcestruzzo, il supporto per intonaco deve sovrapporsi di almeno tre maglie; in questo punto è necessario rimuovere il cartone. Non è necessario applicare un'armatura di malta. All'interno è necessario applicare due mani di intonaco bagnato su bagnato, assicurandosi che l'intonaco si asciughi rapidamente. All'esterno, lasciare indurire sufficientemente il primo strato prima di applicare il secondo. Lo spessore del primo strato è di 12-15 mm. Lo strato di copertura è di 5-8 mm. Attenersi alle istruzioni di lavorazione del produttore dell'intonaco. In ambienti umidi (cucine, bagni, cantine) utilizzare supporti per intonaco in acciaio inossidabile.

## Stoccaggio

I supporti per prodotti per la pulizia devono essere conservati in un luogo asciutto.

## Osservazione

Dimensioni del pannello: 240 x 70 cm (1,68 m²)

## Opuscolo

\* Opuscolointon e costruzione a secco in ambienti umidi; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, [www.europrofiles.com](http://www.europrofiles.com)  
\* Opuscolo Progettazione e applicazione di profili metallici per intonaco; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, [www.europrofiles.com](http://www.europrofiles.com)  
\* Opuscolo Cantieri invernali; Editore: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., [www.gips.de](http://www.gips.de)

## numero della tariffa doganale

73143100

## Etichettatura di apertura

Acquisto possibile solo in confezioni complete.

| Codice | Lunghezza (cm) | Spessore dell'intonaco | Materiale        | Unità di imballaggio |
|--------|----------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 120339 | 240,00         | 20 mm                  | Acciaio, zincato | 15 PZ / 8 PAC        |

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!