



Schede prodotto

Raccordo davanzale finestra per catramina
6 mm
Articolo n. 37128



Stand: 01.08.2026 | 21:03



Titolo	Raccordo davanzale finestra per catramina 6 mm
Descrizione	Profilo di raccordo per davanzale PROTEKTOR in PVC con rete in fibra di vetro resistente agli alcali cucita al profilo stesso, da incorporare in stucco sigillante come secondo livello di impermeabilizzazione sotto il davanzale. La sua conformazione permette di fissarlo a davanzali con diverse inclinazioni. Per sistemi di isolamento termico. Gocciolatoio con inclinazione di 10° per un drenaggio mirato dell'acqua.
Settore del prodotto	Intonaco esterno Isolamento termico
Categoria di prodotto	Profili di design Profili di raccordo e delimitazione
Spessore intonaco	6 mm
Grammatura	160 g/m²
Dimensione della maglia	4 x 4 mm
Reazione al fuoco	E
Lavorazione	Se necessario, la prolunga del gocciolatoio può essere rimossa nel punto di rottura prestabilito (ad esempio per davanzali colorati e sistemi di intonaco).
Temperatura di lavorazione	Sporgenza di tessuto unilaterale di 10 cm all'estremità dell'asta.
Osservazione	Sporgenza di 10 cm di rete da un lato all'estremità della barra
numero della tariffa doganale	39259080
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	colore	Unità di imballaggio
116990	250,00	6 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	10 - bianco	15 PEZ / 13 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!