

# Schede prodotto


Profilo composito BIG-STICK 300 per angoli in cartongesso

Barra per angolo esterno 90°

Articolo n. 37325



Stand: 01.08.2026 | 17:16



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                 | Profilo composito BIG-STICK 300 per angoli in cartongesso Barra per angolo esterno 90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descrizione</b>            | Profilo composito per la realizzazione di bordi precisi nella costruzione in cartongesso. L'angolo preimpostato consente una lavorazione rapida di angoli esterni a 90°. La testa in composito rinforzato PUR consente di creare un bordo particolarmente stabile. I bordi tagliati imprecisi o i giunti sfalsati possono essere coperti e non necessitano di essere rilavorati separatamente. Eccellente adesione dello stucco grazie alla superficie completamente rivestita in fibra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Settore del prodotto</b>   | Finiture d'interni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Categoria di prodotto</b>  | Profili per stuccatura   Profili compositi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Spessore intonaco</b>      | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Spessore del materiale</b> | 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Revisione</b>              | Stuccare il composito fino alla testa del profilo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lunghezza lati</b>         | 38 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Applicazioni</b>           | Da utilizzare su cartongesso nella costruzione in cartongesso, per realizzare bordi esterni diritti e precisi. L'anima in PVC garantisce eccezionale resistenza e durata del bordo, anche in zone particolarmente trafficate e sollecitate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Supporto</b>               | La superficie deve essere stabile, compatta, pulita e asciutta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Lavorazione</b>            | 1. Tagliare il composito a misura, tagliare gli angoli del profilo con un angolo di 45°. 2. Applicare stucco idoneo sulla superficie o direttamente sul lato non stampato del profilo (ad esempio con l'applicatore di materiale Mud-Pro MP2 1472) e applicare il profilo al bordo. 3a. Posizionarlo con il lato stampato rivolto verso l'esterno. Allineamento manuale o con rullo adatto (ad esempio rullo per bordi esterni OSR 1473) con pressione uniforme. 3b. Quando si installano profili compositi rivestiti in carta con adesivo per profili PROTEKTOR, pressare separatamente il bordo di carta perforata, la cui intera superficie è ricoperta con adesivo per profili. 4. Rimuovere il materiale in eccesso con una spatola e utilizzarlo per stuccare i bordi in carta goffrata. Dopo che lo stucco si è asciugato, la superficie può essere levigata. Non lavorare con la smerigliatrice nella zona con bordo. 5. La lavorazione del composito è ora completa. A seconda della qualità superficiale richiesta (Q3-Q4), potrebbero essere necessari strati di stucco aggiuntivi. |
| <b>Consumo</b>                | Il consumo di stucco dipende dalla struttura superficiale e dall'assorbimento del supporto, e dalle proprietà dello stucco. Rispetto ai profili per stuccatura tradizionali, la quantità di materiale utilizzato è notevolmente ridotta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Attrezzo</b>               | Il distributore di materiale Mud-Pro MP2 1472 consente una lavorazione ottimizzata ed efficiente.<br>Per garantire una pressione di contatto ottimale, utilizzare il rullo per bordi interni<br>Se necessario, utilizzare OSR 1473 con l'asta di prolunga EP 1478.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Schede prodotto

Profilo composito BIG-STICK 300 per angoli in cartongesso

Barra per angolo esterno 90°

Articolo n. 37325



|                                      |                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asciugarsi</b>                    | Conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dall'umidità. Piano terra!                                |
| <b>Temperatura di lavorazione</b>    | Non trattare temperature dell'aria, degli oggetti e di essiccazione inferiori a +5°C.                        |
| <b>Può essere intonato sopra</b>     | Non trattare temperature dell'aria, degli oggetti e di essiccazione inferiori a +5°C.                        |
| <b>Stoccaggio</b>                    | Conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dall'umidità. Mantenere in posizione orizzontale!         |
| <b>Eliminazione</b>                  | I profili compositi di scarto possono essere smaltiti con i rifiuti residui.                                 |
| <b>Osservazione</b>                  | Si prega di notare le istruzioni di lavorazione aggiuntive e le schede informative degli stucchi utilizzati. |
| <b>numero della tariffa doganale</b> | 39162000                                                                                                     |
| <b>Etichettatura di apertura</b>     | Acquisto possibile solo in confezioni complete.                                                              |

| Codice | Lunghezza (cm) | Spessore dell'intonaco | Materiale | Unità di imballaggio |
|--------|----------------|------------------------|-----------|----------------------|
| 114452 | 274,00         | 1 mm                   | Composito | 50 PEZ / 64 CAR      |

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!