

Schede prodotto

ROLL-PATCH 5.5 per riparazioni su cartongesso

In rotolo

Articolo n. 37328



Stand: 01.08.2026 | 17:13



Titolo	ROLL-PATCH 5.5 per riparazioni su cartongesso In rotolo
Descrizione	Nastro composito flessibile per la stuccatura superficiale. Il formato in rotolo consente di ridurre sprechi e costi adattando la lunghezza del profilo alle reali necessità. Eccellente adesione dello stucco grazie alla superficie completamente rivestita in fibra. Per la riparazione di danni e il risanamento nella costruzione in cartongesso.
Settore del prodotto	Finiture d'interni
Categoria di prodotto	Profili compositi
Spessore intonaco	1 mm
Spessore del materiale	0,6 mm
Larghezza del prodotto	140 mm
Revisione	Stuccare il composito in modo pulito su tutta la superficie.
Applicazioni	Per l'uso su cartongesso, per riparare e rinnovare danni.
Supporto	La superficie deve essere stabile, compatta, pulita e asciutta.
Lavorazione	1. Tagliare le strisce, tagliare gli angoli a 45°. 2. Applicare lo stucco adatto sulla superficie e fissarlo in posizione della striscia con il lato stampato rivolto verso l'esterno. 3. Allineare manualmente esercitando una pressione uniforme. 4. Rimuovere il materiale in eccesso con una spatola e spellare distribuire uniformemente. Dopo che lo stucco si è asciugato, il bordo può essere levigato. 5. La lavorazione del composito è ora completa. A seconda della qualità della superficie richiesta (Q3-Q4),potrebbero essere necessari strati di stucco aggiuntivi.
Consumo	La merce in rotolo può essere tagliata in base alla lunghezza del bordo individuale dell'oggetto e quindi riduce sprechi e costi. Il consumo di stucco dipende dalla struttura superficiale e dall'assorbimento del supporto, e dalle proprietà dello stucco. Rispetto ai profili per stuccatura tradizionali, la quantità di materiale utilizzato è notevolmente ridotta.
Attrezzo	La lavorazione viene eseguita utilizzando tutti gli strumenti standard per cartongesso.
Asciugarsi	Conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dall'umidità.
Temperatura di lavorazione	Non trattare temperature dell'aria, degli oggetti e di essiccazione inferiori a +5°C.
Può essere intonato sopra	Non trattare temperature dell'aria, degli oggetti e di essiccazione inferiori a +5°C.
Stoccaggio	Conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dall'umidità.
Eliminazione	I rifiuti delle strisce composite possono essere smaltiti con i rifiuti residui.

Schede prodotto

ROLL-PATCH 5.5 per riparazioni su cartongesso

In rotolo

Articolo n. 37328



Osservazione	Si prega di notare le istruzioni di lavorazione aggiuntive e le schede informative degli stucchi utilizzati.
numero della tariffa doganale	39162000
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile anche come singolo pezzo

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
114765	610,00	1 mm	Composito	6 ROT / 60 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!