

Schede prodotto

Profilo composito CRACK-TAPE per riparare pareti a secco
Rotolo
Articolo n. 37347



Stand: 02.08.2026 | 16:58



Titolo	Profilo composito CRACK-TAPE per riparare pareti a secco Rotolo
Descrizione	La striscia composita PROTEKTOR floccata su carta flessibile è ideale per riparare crepe da tensione. Il prodotto è disponibile in rotoli in confezioni maneggevoli che consentono di adattare la striscia alla misura necessaria, riducendo così gli scarti e i costi. Maggiore resistenza allo strappo rispetto ai nastri in carta o tessuto, eccellente adesione dello stucco grazie alla superficie completamente rivestita in fibra della striscia composita. La perforazione fine impedisce la formazione di bolle durante l'incorporazione.
Settore del prodotto	Finiture d'interni
Categoria di prodotto	Profili compositi
Spessore intonaco	1 mm
Spessore del materiale	0,8 mm
Larghezza del prodotto	51 mm
Revisione	Applicare il composto in modo uniforme su tutta la superficie. Una volta asciugato lo stucco, è possibile procedere con un'ulteriore passata, se necessario.
Applicazioni	Per riparare crepe da tensione su superfici piane e bordi, per l'applicazione su pannelli in cartongesso nell'edilizia a secco, per riparare e risanare danni, ad es. nei pannelli in cartongesso.
Supporto	Il sottofondo deve essere solido, pulito e asciutto. Rimuovere eventuali residui di intonaco e cartongesso.
Lavorazione	1. Tagliare le strisce, tagliare gli angoli con un angolo di 45°. 2. Applicare lo stucco adatto sul fondo e posizionare la striscia di riparazione. 3. Allineare a mano esercitando una pressione uniforme. 4. Rimuovere il materiale in eccesso con una spatola e stuccare le strisce in modo uniforme. Dopo l'asciugatura dello stucco, il nastro per crepe stuccato può essere leggermente levigato con carta abrasiva grana 120. Il nastro per crepe non lascia pelucchi come i nastri di carta o di tessuto. 5. La lavorazione del composito è quindi terminata. A seconda della qualità superficiale richiesta (Q3-Q4), possono essere necessari ulteriori strati di stucco.
Consumo	Il prodotto in rotoli può essere tagliato alla lunghezza desiderata in base all'oggetto da trattare, riducendo così gli scarti e i costi. Il consumo di stucco dipende dalla struttura della superficie e dall'assorbimento del sottofondo, nonché dalle caratteristiche dello stucco stesso, ed è notevolmente ridotto rispetto ai profili di stucco tradizionali.
Attrezzo	La lavorazione avviene con tutti i normali utensili per costruzioni a secco.
Temperatura di lavorazione	Non lavorare a temperature dell'aria, dell'oggetto e di essiccazione inferiori a +5 °C.

Schede prodotto

Profilo composito CRACK-TAPE per riparare pareti a secco

Rotolo

Articolo n. 37347



Stoccaggio	Conservare in luogo fresco, asciutto e protetto dall'umidità.
Eliminazione	Gli scarti delle strisce composite possono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui.
Osservazione	Si prega di osservare le ulteriori istruzioni di lavorazione e le schede tecniche dei mastici utilizzati.
numero della tariffa doganale	39162000
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Unità di imballaggio
120424	3.050,00	1 mm	12 ROT / 24 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!