

Schede prodotto

Profilo composito TILE-TAPE per bordi in zone umide

Rotolo

Articolo n. 37348



Stand: 02.08.2026 | 16:57



Titolo	Profilo composito TILE-TAPE per bordi in zone umide Rotolo
Descrizione	Il profilo composito PROTEKTOR flessibile in rotolo, rivestito in carta, da utilizzare sotto piastrelle e lastre, serve a prevenire le infiltrazioni d'acqua dovute alla formazione di crepe sui bordi interni, esterni e angolari. Il nastro per piastrelle presenta una maggiore resistenza allo strappo rispetto ai nastri in carta o tessuto, nonché proprietà antimuffa. Particolarmente indicato per ambienti umidi (vasche da bagno, docce, piani di lavoro in piastrelle, ecc.) su pannelli in fibrocemento, pannelli GK, ecc.
Settore del prodotto	Finiture d'interni
Categoria di prodotto	Profili compositi
Spessore intonaco	1 mm
Spessore del materiale	0,8 mm
Larghezza del prodotto	57 mm
Revisione	Applicare il composto in modo uniforme su tutta la superficie. Una volta asciugato lo stucco, è possibile procedere con un'ulteriore passata, se necessario.
Lunghezza lati	28,5 mm
Applicazioni	Da utilizzare sotto piastrelle e lastre, per prevenire infiltrazioni dovute alla formazione di crepe su bordi interni, esterni e angolari. Particolarmente indicato per ambienti umidi (vasche, docce, piani di lavoro in piastrelle ecc.) su pannelli in fibrocemento, pannelli GK ecc.
Supporto	Il fondo deve essere resistente, solido, pulito e asciutto.
Lavorazione	1. Tagliare le strisce, tagliare gli angoli con un angolo di 45°. Per gli angoli interni o esterni, piegare sulla piega centrale nella posizione angolare desiderata. 2. Applicare lo stucco adatto sul sottofondo e posizionare la striscia. Nei bordi interni con il lato stampato verso l'esterno, nei bordi esterni il lato stampato è rivolto verso la parete. 3. Allineare a mano esercitando una pressione uniforme. 4. Rimuovere il materiale in eccesso con una spatola e stendere uniformemente la striscia. Dopo l'asciugatura dello stucco, è possibile levigare il bordo. 5. La lavorazione del composito è quindi terminata. A seconda dell'ulteriore rivestimento superficiale, è ora possibile applicare ad esempio la colla per piastrelle con una spatola dentata e incassare le piastrelle o le lastre.
Consumo	Il prodotto in rotoli può essere tagliato alla lunghezza desiderata in base all'oggetto da trattare, riducendo così gli scarti e i costi. Il consumo di stucco dipende dalla struttura della superficie e dall'assorbimento del sottofondo, nonché dalle caratteristiche dello stucco stesso, ed è notevolmente ridotto rispetto ai profili di stucco tradizionali.
Attrezzo	La lavorazione avviene con tutti i normali utensili per costruzioni a secco.

Schede prodotto

Profilo composito TILE-TAPE per bordi in zone umide

Rotolo

Articolo n. 37348



Temperatura di lavorazione	Non lavorare a temperature dell'aria, dell'oggetto e di essiccazione inferiori a +5 °C.
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco, asciutto e protetto dall'umidità.
Eliminazione	Gli scarti delle strisce composite possono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui.
Osservazione	Si prega di osservare le ulteriori istruzioni di lavorazione e le schede tecniche dei mastici utilizzati.
numero della tariffa doganale	39162000
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Unità di imballaggio
120425	3.050,00	1 mm	12 ROT / 24 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!