



Schede prodotto

Gancio diretto regolabile per CD 60-27
40 - 70 mm
Articolo n. 6111



Stand: 01.09.2026 | 07:58



Titolo	Gancio diretto regolabile per CD 60-27 40 - 70 mm
Descrizione	Per il fissaggio di profili a C per sottostrutture di controsoffitti. 2 pezzi - clip di fissaggio incluse. Utilizzare le rondelle a U quando si avvitano le travi di legno. Per l'altezza di sospensione, vedere le dimensioni di seguito
Settore del prodotto	Costruzione a secco
Categoria di prodotto	Accessori per soffitto e parete
Spessore del materiale	1 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Norma	DIN18168-2
Zincatura	secondo la norma
Classe di sostenibilità	0,40 kN
Reazione al fuoco	A1
Lavorazione	- Fissare il gancio diretto regolabile all'interasse richiesto utilizzando elementi di fissaggio adeguati - Agganciare i profili a C all'attacco - Regolare l'altezza della sospensione secondo necessità e collegare la parte superiore e quella inferiore con le clip di fissaggio
Sostenibilità	0,400 kN
numero della tariffa doganale	73089059
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
111475	0,00	Lamiera di acciaio zincata	50 PZ / 66 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!