

Dichiarazione di prestazione T_5152_15383

Montante a U non asolato

UA 125-20

Articolo n. 5152



Dichiarazione di potenza come da regolamento EU 305/2011 sui prodotti costruttivi

Norma armonizzata applicabile	EN 14195:2005/AC:2006
Designazione secondo lo standard	U/40/123,8/40
Nome del prodotto Protektor	Montante a U non asolato
Area del prodotto	21

Identificazione tramite sovrastampa di dati del prodotto sui prodotti / sulle confezioni / sui documenti

EN 14195:2005/AC:2006 Profili metallici per sottostrutture nelle costruzioni in combinazione con sistemi in lastre di gesso
Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
8000028

Sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione

Potenza	Sistema	Organismo notificato	Rapporto di classificazione
Resistenza di trazione della piega	4		
Reazione al fuoco	4, Decisione della Commissione 96/603/EG		

Potenza

Caratteristiche principali	Potenza	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza di trazione della piega	240 N/mm ²	EN 14195:2005/AC:2006
Reazione al fuoco	A1	EN 14195:2005/AC:2006

Il fabbricante ha effettuato una prova iniziale del prodotto (ITT) secondo Profili metallici per sottostrutture nelle costruzioni in combinazione con sistemi in lastre di gesso. Il prodotto è soggetto a un controllo di produzione di fabbrica (FPC) che soddisfa i requisiti di EN 14195:2005/AC:2006 - Profili metallici per sottostrutture nelle costruzioni in combinazione con sistemi in lastre di gesso.

Le prestazioni del prodotto illustrate nella presente dichiarazione di prestazione corrispondono al rendimento dichiarato. L'unica responsabilità per la preparazione di questa dichiarazione di prestazione è il fabbricante menzionato in questa dichiarazione di prestazione.

Firmato per il fabbricante e per conto del fabbricante di:

Dr. Christof Maisch | socio amministratore, presidente dell'amministrazione
Gaggenau, 04.09.2026