

# Dichiarazione di prestazione T\_5239\_15658

Guida a U per pareti per il raccordo a soffitto

UW 60 x 125 x 60

Articolo n. 5239



| Dichiarazione di potenza come da regolamento EU 305/2011 sui prodotti costruttivi |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Norma armonizzata applicabile                                                     | EN 14195:2005/AC:2006                           |
| Designazione secondo lo standard                                                  | U/40/100/40                                     |
| Nome del prodotto Protektor                                                       | Guida a U per pareti per il raccordo a soffitto |
| Area del prodotto                                                                 | 20                                              |

Identificazione tramite sovrastampa di dati del prodotto sui prodotti / sulle confezioni / sui documenti

**EN 14195:2005/AC:2006 Profili metallici per sottostrutture nelle costruzioni in combinazione con sistemi in lastre di gesso**  
**Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG**  
**8000028**

## Sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione

| Potenza                            | Sistema                                  | Organismo notificato | Rapporto di classificazione |
|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Resistenza di trazione della piega | 4                                        |                      |                             |
| Reazione al fuoco                  | 4, Decisione della Commissione 96/603/EG |                      |                             |

## Potenza

| Caratteristiche principali         | Potenza               | Specifica tecnica armonizzata |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Resistenza di trazione della piega | 240 N/mm <sup>2</sup> | EN 14195:2005/AC:2006         |
| Reazione al fuoco                  | A1                    | EN 14195:2005/AC:2006         |

Il fabbricante ha effettuato una prova iniziale del prodotto (ITT) secondo Profili metallici per sottostrutture nelle costruzioni in combinazione con sistemi in lastre di gesso. Il prodotto è soggetto a un controllo di produzione di fabbrica (FPC) che soddisfa i requisiti di EN 14195:2005/AC:2006 - Profili metallici per sottostrutture nelle costruzioni in combinazione con sistemi in lastre di gesso.

Le prestazioni del prodotto illustrate nella presente dichiarazione di prestazione corrispondono al rendimento dichiarato. L'unica responsabilità per la preparazione di questa dichiarazione di prestazione è il fabbricante menzionato in questa dichiarazione di prestazione.

Firmato per il fabbricante e per conto del fabbricante di:

Dr. Christof Maisch | socio amministratore, presidente dell'amministrazione  
Gaggenau, 21.09.2026