

Product data sheet


Verbindingsprofiel met schaduwvoeg voor droogbouw

15 mm GK

ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 04:47



Aanwijzing	Verbindingsprofiel met schaduwvoeg voor droogbouw 15 mm GK
Beschrijving	Eindprofiel uit verzinkt staal voor montage onder gipsplaat, met schaduwvoeg 15 mm. Voor het maken van eenzijdig gevulde afwerkingen, b.v. B. op het gebied van schuifplafond- of wandaansluitingen, voor gipsplaat van 15 mm
Productassortiment	Interieurafwerking
Product categorie	Ontwerp profielen
Pleisterdikte	1 mm
GK/Plaat	15 mm
Standaard EN	EN 14353
Standaard	EN 13658-1
Brandgedrag	A1
Schaduw kloof	15 mm
douanetariefnummer	72169180
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
101312	300,00	1 mm	Staal, verzinkt	15 PR / 76 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!