

Product data sheet

Profiellijm GLUKON prime

Spuitbus 500 ml

ART.-NR.



Stand: 02.08.2026 | 01:29



Aanwijzing	Profiellijm GLUKON prime Spuitbus 500 ml
Beschrijving	Hecht- en contactlijm voor het monteren van plamuurprofielen van composiet, hard PVC of metaal op verschillende ondergronden. Webspray in handige, mobiele spuitbussen voor eenvoudig en snel aanbrengen van de lijm. Zeer hoge beginhechting, korte afdampingstijd van 1 - 5 minuten, open tijd van 12 uur. Ook geschikt voor tal van andere materialen en toepassingen.
Productassortiment	Interieurafwerking
Product categorie	Spuitlijm
Herziening	Nadat de plamuurprofielen zijn geplaatst en aangedrukt, kan direct worden begonnen met het plamuren.
Toepassingen	Bevestiging van beschermende composiet-, hard-PVC- en aluminiumprofielen op verschillende ondergronden, met name gipsplaat en andere plaatmaterialen. Als contactlijm -aan beide zijden aangebracht - ook geschikt voor het verlijmen van andere materialen zoals PE-folies, dampschermen, isolatiematerialen zoals EPS/XPS-isolatieplaten, PUR/PIR-hardschuim, akoestisch schuim enz. Als kleefstof - eenzijdig aangebracht - verbetert de spuitlijm GLUKON prime de hechting van alle gangbare acrylaat-, butyl-, bitumen- en rubberkleefbanden op zuigende ondergronden en dient als snelle fixatie bij de montage van geotextiel, gevelbanen, onderdakbanen, dampschermen, onderdakbanen, enz. Niet geschikt voor verlijming met GLUKON prime zijn materialen en ondergronden die weekmakers bevatten, zoals zacht PVC, kunstleer enz.!
Versijning	Transparant geelachtig
Materiële basis	Oplosmiddelhoudende spuitlijm van styreen-butadiëenrubber. Vrij van dichloormethaan en toluëen. Moeilijk ontvlambaar (bouwmaterialenklasse B1 volgens DIN 4102-1). GLUKON prime is getest op schadelijke stoffen. Het voldoet onder andere op basis van het emissieonderzoek aan de eisen voor de emissies van VVOC, VOC en SVOC volgens het test- en beoordelingsschema van het Comité voor de gezondheidsbeoordeling van bouwproducten (AgBB-schema). Voldoet aan de eisen van de Franse VOC-verordening van klasse A+.
Ondergronds	De ondergrond moet vóór het verlijmen droog, stof- en vetvrij zijn. Losse en niet vastzittende resten en verontreinigingen zoals beton- en cementslib, verfresten enz. moeten worden verwijderd. Aangrenzende oppervlakken moeten worden afgedekt. Geschikte ondergronden voor gebruik als hecht- of contactlijm zijn met name gipsplaten, vezelcementplaten en houtvezelplaten. Maar ook metselwerk, pleisterwerk, beton, cellenbeton, cement, tegels, rubber, hardschuim, schuimstoffen, aluminium, plaatstaal, bitumenbanen, kurk, leer, hout, MDF, spaan-/timmerplaten, OSB, minerale vezelisolatiematerialen en de meeste harde kunststoffen, EPS/XPS, PIR/PUR en nog veel meer.

Product data sheet

Profiellijm GLUKON prime

Spuitbus 500 ml

ART.-NR.



Processing	Schud de spuitbus voor het eerste gebruik of na langere tijd niet te gebruiken meerdere malen krachtig. Voor een ergonomischer gebruik kunt u de spuitbus handgreep gebruiken. Breng GLUKON prime gelijkmatig en snel aan op één kant van de ondergrond (vermijd lijmplekken). Houd de spuitbus daarbij op een afstand van ca. 5 - 10 cm van de ondergrond (vuistregel voor een correcte applicatie: breedte van de spuitstraal = afstand van de spuitbus). Na de droogtijd (bij aanraking met de knokkels trekt de lijm niet meer) van ca. 1 minuut (bij 25 °C) tot 5 minuten (bij -10 °C) het profiel aanbrengen en onmiddellijk met het geschikte rolgereedschap aandrukken. Bij sterk absorberende ondergronden wordt een tweede laag aanbrengen aanbevolen. Een aan beide zijden aangebrachte lijmlaag (op de ondergrond en op de binnenkant van het profiel) verhoogt de hechting nog meer. Belangrijke opmerking: Bewegingsvoegprofielen moeten over het algemeen extra mechanisch worden bevestigd met klemmen. Draai na gebruik de spuitbussen die niet volledig leeg zijn op hun kop en spuit het toevoersysteem leeg om verklefing te voorkomen.
Verbruik	Bereik 500 ml bus als hechtprimer (eenmalige toepassing): ca. 4 - 5 m ² , ca. 70 - 90 streklengte (5 cm spuitbreedte, spuitkopinstelling -H-). Het verbruik is sterk afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond.
Gereedschap reinigen	Reinig gereedschap zoals aandrukrollen of met lijm vervuilde oppervlakken met GLUKON Citrusreiniger en een pluisvrije doek.
Werktemperatuur	Niet onder -10 °C (lucht-/materiaaltemperatuur). Zorg voor de juiste temperatuur van de spuitbussen (minimaal 15 °C).
Houdbaarheid	Bij temperaturen tussen +10 °C en +50 °C. De verpakking staat onder druk. De verpakking beschermen tegen direct zonlicht en warmtebronnen. Alleen opslaan in goed geventileerde ruimtes. Niet gooien of laten vallen. Bij opslag onder de aanbevolen omstandigheden minimaal 18 maanden houdbaar.
Beschikking	Volgens de officiële voorschriften. Volledig lege spuitbussen kunnen over het algemeen bij het restafval worden weggegooid.
Veiligheidsaanbevelingen	Een goede ventilatie van de werkplek/bouwplaats moet worden gegarandeerd of door middel van geschikte technische maatregelen worden gewaarborgd. Bij het werken met GLUKON prime moet persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt (handschoenen, veiligheidsbril). De aanwijzingen in het veiligheidsinformatieblad moeten in acht worden genomen!
Opmerking	Bij het plaatsen van met papier beklede composietprofielen met PROTEKTOR-profielkleefstof moeten de geperforeerde papiervleugels aan de randen apart worden aangedrukt op de ondergrond die volledig is bedekt met profielkleefstof.
douanetariefnummer	35061000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Verpakkingseenheid
118502	23,00	12 STUK / 114 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!