

Product data sheet

Pleisterbasis economy

20 kg

ART.-NR.



Stand: 10.09.2026 | 09:37



Aanwijzing	Pleisterbasis economy 20 kg
Beschrijving	PROTEKTOR Pleisterbasis economy is een wit gepigmenteerde, goed dekkende, stroef, universele grondverf voor structuurpleisters binnen en buiten. Waterverdundbaar, waterafstotend, alkalibestendig, goede dekkraft, hoge hechtkracht, klaar voor gebruik.
Productassortiment	Binnenpleister Vochtige ruimtes Interieurafwerking Buitenpleister
Product categorie	Chemische producten voor de bouw
Toepassingen	PROTEKTOR-Putzgrund economy wordt gebruikt als voorstrijk en hechtmiddel voor eindcoatings op minerale ondergronden met minerale pleisters, silicaat-, siliconenhars- of dispersiepleisters. PROTRKTOR-Putzgrund economy vermindert of egaliseert het zuiggedrag van de pleisterondergrond, verbetert de hechting en vergemakkelijkt het aanbrengen en structureren van de bovenpleisters aanzienlijk. PROTEKTOR-Putzgrund economy is niet geschikt voor horizontale oppervlakken die worden blootgesteld aan stilstaand water.
Versijning	Wit, mat.
Materiële basis	kunstharsdispersie
Dichtheid	1,55 g/cm ³
Ondergronds	De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig zijn. Oude verflagen die niet goed hechten, moeten worden verwijderd. Zanderige of krijtachtige ondergronden moeten vooraf worden voorbehandeld met geschikte, niet-gepigmenteerde gronderingen, zoals PROTEKTOR-Tiefengrund LF economy. Geschikte ondergronden zijn gips-, kalk-, kalkcement- en cementhoudende pleisters zonder verflaag, mits deze schoon en droog zijn. Neem VOB, deel C, DIN 18363 in acht.
Processing	PROTEKTOR-Putzgrund economy wordt voor gebruik onverdund met een langzaam draaiende mengmachine aangeroid en vervolgens, afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond, met maximaal 10% water verdund. Bij volgende gekleurde pleisterlagen moet de pleistergrond in de benaderende kleur van de eindlaag worden gekleurd met in de handel verkrijgbare voltonkleuren, afstrijkbare kleuren of afstrijkbare concentraten. De verwerking gebeurt met een borstel of lamsvachtroller.
Verbruik	Ca. 200 - 350 g/m ² afhankelijk van de ondergrond.
Gereedschap reinigen	Gereedschap zoals kwasten, dekborstels enz. moeten onmiddellijk na gebruik met water worden gereinigd, omdat ze anders gaan klonteren.
Droogtijd	Oppervlakte droog en overschilderbaar na 12 uur bij +20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid. Houd er rekening mee dat bij lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid de droging langer kan duren.
Werktemperatuur	Niet onder +5 °C (lucht- en materiaalt temperatuur).
Kan worden bepleisterd	Oppervlakte droog en overschilderbaar na ca. 12 uur (afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).

Product data sheet

Pleisterbasis economy

20 kg

ART.-NR.



Opslagruimte	Koel, droog, vorstvrij. Ongeopende verpakkingen 12 maanden houdbaar. Geopende verpakkingen goed afgesloten bewaren en snel verwerken.
Beschikking	Volgens de officiële voorschriften. Alleen volledig lege verpakkingen voor recycling geven. AVV-afvalcode nr. 080112.
Verklaring van ingrediënten	Acrylharsdispersie, titaandioxide, calciumcarbonaat, kwartsmeel, water, filmvormingshulpmiddelen, additieven. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kan allergische reacties veroorzaken.
Verdere technische kenmerken	Informatie over de VOS-richtlijn: EU-grenswaarde voor het product (cat. A/h): 30 g/l (2010) Dit product bevat < 5 g/l VOS. Productcode volgens GISBAU (GISCODE): Grondverven, gepigmenteerd, verdunbaar met water Productcode: BSW 20
Veiligheidsaanbevelingen	Ook bij het verwerken van grondverf met een laag gehalte aan schadelijke stoffen moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Wij raden aan om spuitnevel niet in te ademen. Product buiten bereik van kinderen bewaren. Niet in het riool, water of de bodem laten terechtkomen. Informatie in het veiligheidsinformatieblad in acht nemen!
Opmerking	EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/h): 30 g/l (2010). Dit product bevat < 10 g/l VOS.
douanetariefnummer	32149000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk in volledige pallets.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Verpakkingseenheid
119947	0,00	1 STUK / 32 EMM

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!