

Product data sheet

Pleisterbasis

6 kg

ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 16:49



Aanwijzing	Pleisterbasis 6 kg
Beschrijving	PROTEKTOR Pleistergrond is een wit gepigmenteerde, goed dekkende, strooivrije, universele grondverf voor structuurpleisters binnen en buiten. Waterverdundbaar, waterafstotend, alkalibestendig, goede dekkraft, hoge hechtcracht, klaar voor gebruik.
Productassortiment	Binnenpleister Vochtige ruimtes Interieurafwerking Buitenpleister
Product categorie	Chemische producten voor de bouw
Herziening	Afhankelijk van de ondergrond ca. 200 - 300 g/m ² .
Toepassingen	PROTRKTOR-Putzgrund wordt gebruikt als primer en hechtingsbevorderaar voor het aflakken op minerale ondergronden met minerale pleisters, silicaat, siliconenhars of dispersiepleisters. PROTRKTOR-Putzgrund vermindert of egaliseert het zuigvermogen van de pleisterondergrond, verbetert de lijmverbinding en maakt het aanbrengen en structureren van de afwerkpleister aanzienlijk eenvoudiger. PROTEKTOR-Putzgrund is niet geschikt voor horizontale oppervlakken die blootgesteld zijn aan stilstaand water.
Verschijsing	Oppervlak droog en bepleisterbaar na ca. 12 uur (afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
Materiële basis	1,55 g/cm ³
Dichtheid	1,55 g/cm ³
Ondergronds	De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij en stabiel zijn. Oude verf die niet goed hecht, moet worden verwijderd. Schuur- of kalkachtige ondergronden eerst voorzien van een geschikte ongepigmenteerde primer, zoals: B. PROTEKTOR-Tiefengrund LF, moet worden voorbehandeld. Geschikte ondergronden zijn gips, kalk, kalk-cement en cementshoudende pleisters zonder verf, mits deze schoon en droog zijn. VOB, deel C, DIN 18363 in acht nemen.
Processing	Vóór het aanbrengen wordt PROTEKTOR-Putzgrund onverdund met een langzaam draaiend roerwerk geroerd en vervolgens met water verdund tot maximaal 10%, afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond. Bij latere gekleurde pleisterlagen kleurt u de pleisterbasis in dezelfde kleur als de eindlaag met in de handel verkrijgbare unikleuren, tintkleuren of kleurconcentraten. De verwerking gebeurt met een kwast of lamsvachtroller.
Verbruik	Ca. 200 - 300 ml/m ² afhankelijk van de ondergrond.
Gereedschap reinigen	Gereedschappen zoals borstels, plafondborstels etc. dienen na gebruik direct met water gereinigd te worden, anders blijven ze plakken.
Droogtijd	Volgens overheidsvoorschriften. Alleen lege containers voor recycling. AVV afvalcodenr. 080112.
Werktemperatuur	200 - 300 g/m ²
Opslagruimte	Kunstharsdispersie

Product data sheet

Pleisterbasis

6 kg

ART.-NR.



Beschikking	Wit, mat.
Verklaring van ingrediënten	Acrylharsdispersie, titaandioxide, calciumcarbonaat, kwartspoeder, water, filmvormers, additieven. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan allergische reacties veroorzaken.
Verdere technische kenmerken	Informatie over de VOS-richtlijn: EU-grenswaarde voor het product (cat. A/h): 30 g/l (2010) Dit product bevat < 1 g/l VOC. Productcode volgens GISBAU (GISCODE): Grondverven, gepigmenteerd, verdunbaar met water Productcode: BSW 20
Veiligheidsaanbevelingen	Ook bij de verwerking van laagverontreinigende primers moeten de gebruikelijke beschermingsmaatregelen in acht worden genomen. Wij adviseren om spuitnevel niet in te ademen. Houd het product buiten het bereik van kinderen. Zorg ervoor dat het niet in de riolering, waterwegen of bodem terechtkomt. Neem de informatie in het veiligheidsinformatieblad in acht!
Opmerking	EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/h): 30 g/l (2010). Dit product bevat < 10 g/l VOS.
douanetariefnummer	32091000
Verwerkingsinstructies	200 - 300 g/m²
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk in volledige pallets.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Verpakkingseenheid
114575	0,00	1 STUK / 70 EMM

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!