

Product data sheet


SLP-kozijnplaat GK voor pleisterwerk

15 cm

ART.-NR.



Stand: 02.08.2026 | 13:08



Aanwijzing	SLP-kozijnplaat GK voor pleisterwerk 15 cm
Beschrijving	SLP-dagkantplaat van gipsplaat met hoekprofiel voor aansluiting op conventionele binnenpleistersystemen.
Productassortiment	Binnenpleister Interieurafwerking
Product categorie	Systeemkozijnplaten
Pleisterdikte	> 4 mm
GK/Plaat	12,5 mm
Productbreedte	150 mm
Herziening	SLP-kozijnplaten hoeven niet te worden nabehandeld met een grondlaag. De oppervlaktestructuur van de gemonteerde SLP-dagkantplaten is uitstekend geschikt voor eindcoatings met edele pleisters, gevel- of binnenmuurverven en behang. De in de fabriek aangebrachte pleisterlaag moet in alle gevallen worden overschilderd of gepleisterd met geschikte producten. Bij schuurpleisters moet eerst een gepigmenteerde grondlaag in de kleur van de pleister worden aangebracht, bij voorkeur Protektor Putzgrund 1444. Als SLP gipsplaat-daglepplaten moeten worden voorzien van een minerale afwerkpleister of moeten worden geverfd met kalkverf, moet de plaat vooraf worden gegrond met Protektor Sperrgrund 1448 om te voorkomen dat verkleurende bestanddelen doorschijnen.
Lucht- en componenttemperatuur	+5°C bis +40 °C
Toepassingen	De SLP-dagkantplaten vervangen het traditionele pleisteren van raam- en deuraansluitingen/dagkanten van metselwerk, beton of in frameconstructies in binnenruimtes. Met name de SLP-dagkantplaat GK met hoekprofiel kan ideaal worden aangesloten op conventionele binnenpleistersystemen.
Brandgedrag	A2-s1, d0
Versijning	GK-ruw
Materiële basis	gips
Ondergronds	De ondergrond (ruwe muur) moet droog, schoon, draagkrachtig en gripvast zijn. Mortelresten en stofafzettingen moeten worden verwijderd. De muur moeten worden voorzien van een gladde afwerking. Bij betondelen moeten filmvormende resten van scheidingsmiddelen (bekistingswas, bekistingsolie) worden afgewassen. Sterk zuigende ondergronden moeten worden voorbehandeld met Protektor Tiefgrund 1446 of Protektor Putzgrund 1444. Bij ondergronden met verminderde hechting (bijv. houtvezelisolatieplaten) moet, indien nodig, een voorstrijk met geschikte producten worden aangebracht om de hechting te verbeteren.

Product data sheet

SLP-kozijnplaat GK voor pleisterwerk

15 cm

ART.-NR.



Processing

Bij het verlijmen van de raamkozijnplaten met een geschikte PU-schuim (aanbeveling Soudafoam Gun B2 750 ml) moet rondom een dunne schuimlaag worden aangebracht in de randzone van de plaat (wulstlijmmethode). Begin eerst aan de achterkant van het raamkozijn en breng vervolgens schuim aan aan de boven-, onder- en voorkant van het raamkozijn. De verlijming gebeurt in een kistvorm, waardoor een staande, isolerende luchtlaag ontstaat. Doseer het schuim zo dat het zich goed kan uitbreiden, maar niet door het weefsel of de pleisterlaag heen dringt. De te schuimen voegbreedte tussen de SLP-plaat en het bouwlichaam mag in één werkgang maximaal 30 mm bedragen. De SLP-plaat moet in de montagepositie haaks worden uitgelijnd en aan de pleisteraansluitrand met spijkers, kleefband of andere geschikte middelen voldoende lang worden vastgezet totdat het schuim is uitgehard. Overtollig schuim kan na uitharding met een spatel worden verwijderd. Aanwijzingen voor het optionele gebruik van de aansluitprofielen voor dagkanten 3736/37361/37362/37463: De ondergrond moet schoon, stof-, vet- en olievrij zijn. De ondergrond moet in principe geschikt zijn voor verlijming. Afhankelijk van de ondergrond moet deze eventueel met geschikte maatregelen (primer) worden voorbehandeld. Voor het verlijmen van de profielen moet de ondergrond resp. het raamkozijn met een geschikt reinigingsmiddel (SLP universele reiniger art.nr. 1462) worden gereinigd. De aansluitprofielen voor de dagkant moeten volgens de bovenstaande aanwijzingen op de gereinigde en eventueel geprimerde ondergrond worden aangebracht en met een aandrukrol worden aangedrukt om een duurzame verlijming te kunnen garanderen. Na het verlijmen en aandrukken van de aansluitprofielen voor de dagkant moet een wachttijd van minimaal 30 minuten in acht worden genomen om een optimale hechting van de profielen op de ondergrond te kunnen garanderen. De volledige kleefkracht van de op de aansluitprofielen aangebrachte kleefbanden wordt na ca. 24 uur bereikt. Niet verwerken bij temperaturen onder +5 °C en boven 40 °C (lucht, bouwconstructie en materiaal). De profielen mogen niet direct op de vensterbank of de vensterbankrand rusten.

Gereedschap	Cuttermes, GK-plaatschaar, handcirkelzaag, hoekmeter, schuimpistool, patroonpers, waterpas
Droogtijd	Raadpleeg de technische informatiebladen van de gebruikte PU-schuim die geschikt is voor de toepassing en van de gebruikte lijm- en afdichtingsmiddelen.
Werktemperatuur	Niet verwerken bij temperaturen onder +5 °C en boven 40 °C (lucht, bouwconstructie en materiaal).
Kan worden bepleisterd	De oppervlaktestructuur van de ingebouwde SLP-dagkantplaten is uitstekend geschikt voor eindafwerkingen met edele pleisters, gevel- of binnenmuurverven en behang.
Opslagruimte	Het product moet onder normale klimatologische omstandigheden droog, vorstvrij en bij voorkeur liggend worden opgeslagen. Bij staande opslag moet vervorming/doorbuiging door middel van geschikte maatregelen worden voorkomen. Beschermen tegen hitte en directe zoninstraling. De opslag moet zodanig plaatsvinden dat vervorming van de plaat en het weefsel niet mogelijk is. Vervormde en gebogen platen en weefselhoeken/pleisterhoeken mogen niet worden ingebouwd. Contact met oplosmiddelen moet worden vermeden. Platen niet doorhangend transporteren of dragen. Te sterk knikken kan leiden tot haarscheurtjes in het pleisteroppervlak, waarvoor geen aansprakelijkheid wordt aanvaard. Stoten tegen de randen van de plaatcoating moeten worden vermeden.
Houdbaarheid	Het product moet onder normale klimatologische omstandigheden droog, vorstvrij en bij voorkeur liggend worden opgeslagen.
Veiligheidsaanbevelingen	De gebruikelijke arbeidshygiëne en veiligheid moeten in acht worden genomen. Bij het gebruik van bouwschuim, lijm en alle andere producten die nodig zijn voor de verwerking van SLP-kozijnplaten, moeten de betreffende veiligheidsinformatiebladen in acht worden genomen.
Opmerking	De informatie in deze brochure over de eigenschappen en toepassing van de genoemde producten dient ter waarborging van het normale gebruiksdoel resp. de normale bruikbaarheid en is gebaseerd op onze kennis en ervaring. Deze informatie ontslaat de gebruiker echter niet van de verantwoordelijkheid om zelf de geschiktheid en het gebruik te controleren. Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden vermeld, mogen alleen worden uitgevoerd na overleg met Protektor. Zonder goedkeuring gebeurt dit op eigen risico. Dit geldt in het bijzonder voor combinaties met andere producten. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.
douanetariefnnummer	68091900
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
120361	145,00	> 4 mm	GK plaat	6 STUK / 24 BD

Product data sheet

SLP-kozijnplaat GK voor pleisterwerk

15 cm

ART.-NR.



120362	190,00	> 4 mm	GK plaat	6 STUK / 24 BD
120363	230,00	> 4 mm	GK plaat	6 STUK / 24 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!