

Product data sheet

Isolatiemateriaal-slagpluggen voor gestuukte gevelisolatie

Schotel-Ø 60 mm, plug-Ø 10 mm, lengte 18 cm

ART.-NR.



Stand: 10.08.2026 | 13:05



Aanwijzing	Isolatiemateriaal-slagpluggen voor gestuukte gevelisolatie Schotel-Ø 60 mm, plug-Ø 10 mm, lengte 18 cm
Beschrijving	De PROTEKTOR isolatiemateriaal-slagplug met kunststofnagel voor montage vlak met het oppervlak in alle gangbare overspuitbare buitenmuurisolatiematerialen is geschikt voor beton en metselwerk van gebruikscategorieën A tot D.
Productassortiment	Thermische isolatie
Product categorie	Montage-elementen
Standaard EN	EAD 330196-01-0604
Isolatiedikte	<120 mm
Isolatiedikte nieuwbouw	120
Isolatiedikte oud gebouw	100
Boorgatdiepte van nieuwbouw	60
Boorgatdiepte oud gebouw	80
Herziening	Breng de resterende coating uiterlijk 6 weken na het installeren van het anker aan.
Toepassingen	Isolatieankers voor het bevestigen van externe thermische isolatiematerialen met een pleisterlaag, in beton, massieve bouwmaterialen, geperforeerde bouwmaterialen, licht beton met poreuze structuur en cellenbeton (volgens de gebruikscategorieën: A, B, C, D).
Ondergronds	De ondergrond moet voldoende draagvermogen hebben voor het gebruik van ankers. Er moet worden gecontroleerd of het isolatiemateriaal en de ondergrond geschikt zijn voor het gebruik van het anker.
Processing	Boor de gaten loodrecht op het isolatieoppervlak in de muur. Let op: bestaande pleisterlaagdiktes tellen niet mee voor de verankeringsdiepte. Verwijder vervolgens het boorgruis uit het boorgat door de boor axiaal heen en weer te bewegen. Herhaal dit proces minstens drie keer. De opgegeven hartafstanden en randafstanden moeten in acht worden genomen. Als er wapening aanwezig is, mag deze niet beschadigd worden. Steek de plug in het boorgat totdat de plugschijf op het oppervlak van het isolatiemateriaal rust. Sla vervolgens de voorgesmonteerde uitzetnagel in de ankerschacht totdat de kop van de uitzetnagel gelijk ligt met de ankerschijf. Controleer ten slotte of de plug goed vastzit.
Verbruik	Objectspecifiek. Om de hoeveelheid ankers per m ² te controleren, moet een uitvoeringsplan worden opgesteld om de statisch vereiste hoeveelheid ankers te bepalen, afhankelijk van de ondergrond en het toe te passen thermische isolatiesamengestelde systeem aan de buitenkant. De karakteristieke belastingen zijn te vinden in de goedkeuring.

Product data sheet

Isolatiemateriaal-slagpluggen voor gestuukte gevelisolatie

Schotel-Ø 60 mm, plug-Ø 10 mm, lengte 18 cm

ART.-NR.



Gereedschap	Boor: Ø 10 mm hamer Massieve bouwmaterialen: Boor met slagfunctie Geperforeerde bouwmaterialen en cellenbeton: Boor zonder slagfunctie
Werktemperatuur	Ondergrond- en luchttemperatuur: min. 0 °C - max. +40 °C
Opslagruimte	Bewaar het product op een droge plaats in een doos/zak.
Verklaring van ingrediënten	Plastic schijf, deuvelhuls en spijker
Verdere technische kenmerken	Boorgatdiameter: 10 mm Plugdiameter: 10 mm Plugplaatdiameter: 60 mm Verankeringdiepte: 50 mm
Opmerking	Verpakking: 100 Aantal stuks per zak 500 Aantal stuks per doos 20 Aantal dozen per pallet Bevestigingsmiddel voor isolatieplaten met Europese technische goedkeuring. Schotel Ø 60 mm, plug Ø 10 mm Verankeringdiepte: 50 mm
douanetariefnnummer	39259080
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
120233	18,00	PE	T5 - rot	100 STUK / 5 TAS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!