

Product data sheet

Isolatiemateriaal-slagpluggen voor gestuukte gevelisolatie

Schotel-Ø 60 mm, plug-Ø 10 mm, lengte 24 cm

ART.-NR.



Stand: 10.08.2026 | 12:51



Aanwijzing	Isolatiemateriaal-slagpluggen voor gestuukte gevelisolatie Schotel-Ø 60 mm, plug-Ø 10 mm, lengte 24 cm
Beschrijving	De PROTEKTOR isolatiemateriaal-slagplug met kunststofnagel voor montage vlak met het oppervlak in alle gangbare overspuitbare buitenmuurisolatiematerialen is geschikt voor beton en metselwerk van gebruikscategorieën A tot D.
Productassortiment	Thermische isolatie
Product categorie	Montage-elementen
Standaard EN	EAD 330196-01-0604
Isolatie dikte	<180 mm
Isolatie dikte nieuwbouw	180
Isolatie dikte oud gebouw	160
Boorgat diepte van nieuwbouw	60
Boorgat diepte oud gebouw	80
Herziening	Breng de volgende coating uiterlijk 6 weken na het aanbrengen van de plug aan.
Toepassingen	Isolatiepluggen voor de bevestiging van buitenliggende warmte-isolatiematerialen met pleisterlaag, in beton, massieve bouwmaterialen, gatenbouwmaterialen, poreus lichtbeton en cellenbeton (overeenkomstig de gebruikscategorieën: A, B, C, D).
Ondergronds	De ondergrond moet voldoende draagkracht hebben voor het gebruik van pluggen. Controleer of het isolatiemateriaal en de ondergrond geschikt zijn voor het gebruik van pluggen.
Processing	Boor de boorgaten loodrecht op het oppervlak van het isolatiemateriaal in de muur. Let op: bestaande pleisterlagen tellen niet mee voor de verankeringdiepte. Verwijder vervolgens het boorstof uit het boorgat door de boormachine heen en weer te bewegen. Herhaal deze handeling minstens drie keer. Houd de voorgeschreven asafstanden en randafstanden in acht. Als er wapening aanwezig is, mag deze niet worden beschadigd. Steek de plug in het boorgat totdat de plugplaat op het oppervlak van het isolatiemateriaal rust. Sla vervolgens de voormonteerde spreidnagel in de plugschacht totdat de kop van de spreidnagel gelijk ligt met de plugplaat. Controleer ten slotte of de plug stevig vastzit.
Verbruik	Objectspecifiek. Voor het aantonen van het aantal pluggen per m² moet een uitvoeringsplan worden opgesteld waarin het statisch vereiste aantal pluggen wordt bepaald op basis van de ondergrond en het aan te brengen warmte-isolatiesysteem. De karakteristieke belastingen zijn te vinden in de goedkeuring.

Product data sheet

Isolatiemateriaal-slagpluggen voor gestuukte gevelisolatie

Schotel-Ø 60 mm, plug-Ø 10 mm, lengte 24 cm

ART.-NR.



Gereedschap	Boortjes: Ø 8 mm Hamer Massieve bouwmaterialen: boormachine met slagfunctie Gatvormige bouwmaterialen en cellenbeton: boormachine zonder slagfunctie
Werktemperatuur	Ondergrond- en luchttemperatuur: min. 0 °C - max. +40 °C
Opslagruimte	Bewaar het product droog in de doos/zak.
Verklaring van ingrediënten	Schotel, plug en spijker van kunststof
Verdere technische kenmerken	Boorgatdiameter: 10 mm Plugdiameter: 10 mm Plugplaatdiameter: 60 mm Verankeringdiepte: 50 mm
Opmerking	Verpakking: 100 Aantal stuks per zak 200 Aantal stuks per doos 36 Aantal dozen per pallet Isolatieplaatbevestiging met Europese technische goedkeuring. Schoteldiameter 60 mm, plugdiameter 8 mm Verankeringdiepte: 50 mm
douanetariefnummer	39259080
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
120250	24,00	PE	T5 - rot	100 STUK / 2 TAS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!