

Product data sheet

ROLL-PATCH 5.5 voor reparaties in de droogbouw

Composietstroken op rol voor reparaties aan het oppervlak

ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 17:14



Aanwijzing	ROLL-PATCH 5.5 voor reparaties in de droogbouw Composietstroken op rol voor reparaties aan het oppervlak
Beschrijving	Flexibele composietstrip voor oppervlaktevulling. Door de opgerolde goederen in een handige verpakking kan de strip individueel op de gewenste maat worden aangepast, waardoor verspilling en kosten worden verminderd. Uitstekende hechting van de plamuur dankzij het volledig vezelgecoate oppervlak van de composietstrook. Voor gebruik op gipsplaat in de droogbouw, voor het repareren en renoveren van schades, b.v. B. in gipsplaat.
Productassortiment	Interieuraufwerking
Product categorie	Samengestelde profielen
Pleisterdikte	1 mm
Materiaaldikte	0,6 mm
Productbreedte	140 mm
Herziening	Rolgoederen kunnen op de individuele lengte van het object worden gesneden, waardoor verspilling en kosten worden verminderd. Het verbruik van vulmiddel is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en het zuigvermogen van de ondergrond en van de eigenschappen van het vulmiddel en wordt aanzienlijk verminderd in vergelijking met conventionele vulprofielen.
Toepassingen	Voor gebruik op gipsplaat in de droogbouw, voor het repareren en renoveren van beschadigingen, bijv. in gipsplaat.
Ondergronds	De ondergrond moet stabiel, stevig, schoon en droog zijn.
Processing	1. Snij stroken, snij hoeken in hoeken van 45°. 2. Breng het geschikte vulmiddel op het oppervlak aan en plaats het van de strook met de bedrukte zijde naar buiten gericht. 3. Met de hand uitlijnen met gelijkmatige druk. 4. Verwijder het overtollige materiaal met een spatel en strip gelijkmatig verspreiden. Nadat het vulmiddel is opgedroogd, kan de rand worden geschuurd. 5. De verwerking van het composiet is nu voltooid. Afhankelijk van de gewenste oppervlaktekwaliteit (Q3-Q4) kunnen aanvullende lagen plamuur worden toegepast vereist zijn.
Verbruik	Bewaar op een koele, droge plaats en beschermd tegen vocht.
Gereedschap	De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van alle standaard gipsplaatgereedschappen.
Droogtijd	Afval van de composietstrips kunt u bij het restafval weggooien.
Opmerking	Let op de aanvullende verwerkingsinstructies en informatiebladen van de gebruikte vulstoffen.

Product data sheet

ROLL-PATCH 5.5 voor reparaties in de droogbouw

Composietstroken op rol voor reparaties aan het oppervlak

ART.-NR.



douanetariefnummer	39162000
Aanvang Markering	Ook als enkel stuk verkrijgbaar

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
114765	610,00	1 mm	Composiet	6 ROL / 60 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!