


Product data sheet

Nonius bovendeel geluiddicht
590 mm
ART.-NR.



Stand: 08.09.2026 | 13:09



Aanwijzing	Nonius bovendeel geluiddicht 590 mm
Beschrijving	Toepassingsgebied voor plafondonderconstructies in combinatie met een noniusbasis ter verbetering van het geluid.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Geluidsisolatie Silencio
Standaard EN	EN 13964:2014
Teststandaard DIN	DIN 18168-2
Verzinken	volgens norm
Capaciteitsklasse	k.A.
Processing	- Bevestig het nonius-bovendeel op de gewenste hartafstand met behulp van geschikte bevestigingsmiddelen - Verbind het onderste deel van de nonius met twee bevestigingsclips of een bevestigingsbeugel - Zet de veiligheidsbeugel vast door deze te buigen na het uitlijnen van de onderconstructie
Werktemperatuur	zie verwerkingsbeschrijving
Laadvermogen	NPD
douanetariefnnummer	73089059
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
109850	59,00	Plaatstaal, verzinkt	100 STUK / 12 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!