

Product data sheet

LED oppervlakteprofiel

2000 mm

ART.-NR.



Stand: 10.09.2026 | 17:34



Aanwijzing	LED oppervlakteprofiel 2000 mm
Beschrijving	Aansluitprofiel aan beide zijden met opalen kunststof afdekking voor LED strips. Geschikt voor LED strips met een maximale breedte van 20 mm en maximaal 20 watt/m. LED rail zonder LED strips. Voor plaatdikte 12,5 mm
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	LED licht ontwerp lumino
Materiaaldikte	1 mm
Productbreedte	87 mm
Processing	- Bevestig het profiel op de onderconstructie en plank volgens de instructies van de fabrikant - Afdekprofiel verwijderen en vervangen door beschermbuis 6534 (afdekprofiel behouden) - Vul het profiel in - Verwijder na het schilderen de bescherm slang en eventuele verf- en pleisterresten - LED strip inlijmen, afdekprofiel vastklikken en de blauwe beschermstrip verwijderen.
Kan worden bepleisterd	De profielen (geanodiseerd of gepoedercoat) kunnen door het persproces en de mechanische bewerking kleine krasjes, druksporen en verkleuringen op het oppervlak vertonen. Dit is geen reden voor een klacht.
douanetariefnummer	76042910
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
119865	200,00	Aluminium	4 STUK / 100 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!