

Arkusze danych produktów

Klej profilowy GLUKON prime

Naczynie ciśnieniowe 13 kg

Item No. 1429



Stand: 02.08.2026 | 01:30



Oznaczenie	Klej profilowy GLUKON prime Naczynie ciśnieniowe 13 kg
Opis	Klej i klej kontaktowy do montażu kompozytowych profili wypełniających, Twardy PCV lub metal na różnych powierzchniach. Spray sieciowy w mobilnych pojemnikach ciśnieniowych zapewniający wygodną i najszybszą aplikację kleju za pomocą pistoletu natryskowego. Bardzo wysoki stos początkowy, krótki czas odparowania 1 - 5 minut, Czas otwarcia 12 godzin. Nadaje się również do wielu innych materiałów i zastosowań.
Gama produktów	Wykończenie wewnątrz
Kategoria produktu	Klej w sprayu
Zmiana	Po ustawieniu i dociśnięciu profili wypełniających można od razu przystąpić do pracy Można rozpocząć proces napęnlania.
Zakres zastosowania	Mocowanie profili ochronnych z kompozytu, twardego PCV i aluminium na szerokiej gamie różnych powierzchni. Podłoża, zwłaszcza płyty gipsowo-kartonowe i inne materiały płytowe. Jako klej kontaktowy - nakładany obustronnie - nadaje się również do klejenia inne materiały, takie jak folie PE, paroizolacje, materiały izolacyjne, takie jak EPS/XPS Płyty izolacyjne, sztywna pianka PUR/PIR, pianka akustyczna itp. Jako klej wrażliwy na nacisk – nałożony jednostronnie – klej w sprayu poprawia jakość GLUKON prime przylega do wszystkich popularnych akrylanów, butylu, bitumów i Gumowe taśmy samoprzylepne do powierzchni chłonnych i służą jako szybkie Mocowanie przy montażu geotekstyliów, membran elewacyjnych, membran dachowych, Paroizolacje, podkłady itp. Materiały zawierające plastyfikatory nie nadają się do klejenia za pomocą GLUKON prime Materiały i podłoża takie jak: Np. miękkie PCV, sztuczna skóra itp.!
Wygląd	Transparent-gelblich
Podstawa materiałowa	Przezroczysty żółtawy
Podłoże	Przed klejeniem powierzchnia musi być sucha i wolna od kurzu i tłuszczu. Luźne i słabo przylegające pozostałości i zanieczyszczenia, takie jak beton i pozostałości cementu, pozostałości farb itp. należy usunąć. Powierzchnie przylegające należy przykryć. Odpowiednie podłoża do stosowania jako kleje przylepcowe lub kleje kontaktowe to: zwłaszcza płyty gipsowo-kartonowe, płyty z cementu włóknistego, płyty pilśniowe. Ale także mur, tynk, beton, gazobeton, cement, płytki, guma, Twarda pianka, pianki, aluminium, blachy, płyty bitumiczne, korek, skóra, drewno, MDF, płyty wiórowe/stolarskie, OSB, materiały izolacyjne z włókien mineralnych i większość twardych tworzyw sztucznych, EPS/XPS, PIR/PUR i wiele innych.

Arkusze danych produktów

Klej profilowy GLUKON prime
Naczynie ciśnieniowe 13 kg
Item No. 1429



Przygotowanie	Przed pierwszym użyciem lub po dłuższym przechowywaniu należy wyjąć opakowanie. Dokładnie wstrząsaj/roluj przez co najmniej 1 minutę. Wąż i pistolet do Podłącz pojemnik i powoli otwórz zawór pojemnika (Sprawdź system pod kątem wycieków). Nałóż GLUKON prime równomiernie i szybko na jedną stronę podłoża (Unikaj kałuż kleju). W tym celu należy trzymać pistolet natryskowy w odległości trzymać ok. 10 cm od powierzchni (praktyczna zasada: dla prawidłowego zastosowania: Szerokość strumienia natryskowego = odległość strumienia natryskowego). Po czasie odparowania wynoszącym od ok. 1 minuty (przy 25°C) do 5 minut (przy -10°C) Nałóż profil wypełniający i natychmiast dociśnij go odpowiednim narzędziem wałkowym. W przypadku powierzchni bardzo chłonnych zaleca się dwukrotne nałożenie. Aplikacja kleju obustronnie (na podłożu i wewnątrz profilu) dodatkowo zwiększa odpowiedzialność. Ważna uwaga: Profile dylatacyjne są zazwyczaj mocowane mechanicznie za pomocą zacisków przytwierdzać. Po użyciu należy zamknąć pistolet natryskowy i NIGDY nie zamykać zaworu pojemnika (tylko przy zmianie kontenerów lub transporcie ich na plac budowy).
Zużycie	Asortyment Pojemnik ciśnieniowy 13 kg jako podkład klejący (jednorazowa aplikacja): ok. 130 - 170 m², ok. 2250 - 3000 metrów bieżących (szerokość strumienia 5 cm). Zużycie zależy w dużej mierze od chłonności podłoża.
Czyszczenie narzędzi	Sprzęt roboczy, taki jak rolki dociskowe lub powierzchnie zanieczyszczone klejem Czyścić środkiem czyszczącym GLUKON Citrus i niestrzępiącą się szmatką.
Temperatura obróbki	Do stosowania wyłącznie z następującymi elementami systemu! Pistolet premium nr 1428, wąż nr 1427 lub nr 1426.
Może być tynkowane przez	Nie poniżej -10°C (temperatura powietrza/materiału). Upewnij się, że galony mają odpowiednią temperaturę (co najmniej 15°C).
Magazynowanie	Zgodnie z przepisami rządowymi.
Okres trwałości	W temperaturach od +10°C do +50°C. Pojemnik znajduje się pod ciśnieniem. Chronić pojemniki przed bezpośrednim nasłonecznieniem i źródłami ciepła. Przechowywać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać na zimnych podłogach betonowych. Unikaj uszkodzenia pojemników i dostania się ciał obcych do środka. Pojemników nie wolno ponownie napełniać! Kontenery transportowe w pozycji pionowej i zabezpieczyć przed przesunięciem/przewróceniem. Zamknąć zawór pojemnika na czas transportu. Chronić pojemniki przed deszczem. Ostrożnie obchodzić się z pojemnikiem. Nie rzucać ani nie upuszczać. Przechowywać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Kontenery posiadające uszkodzenia zewnętrzne takie jak: B. wgniecenia na obudowie lub Jeśli zawór jest uszkodzony, należy go odpowiednio zutylizować. Nie wkładać żadnych przedmiotów do głowicy natryskowej! Proszę również to zrobić Należy przestrzegać karty charakterystyki zbiorników ciśnieniowych (punkt 7 i punkt 14). Można przechowywać przez co najmniej 18 miesięcy, jeśli jest przechowywany w zalecanych warunkach.
Utylizacja	Klej w sprayu na bazie rozpuszczalnika na bazie kauczuku styrenowo-butadienowego. Nie zawiera dichlorometanu i toluenu. Trudnopalny (klasa materiału budowlanego B1 zgodnie z normą DIN 4102-1). GLUKON prime jest przebadany pod kątem substancji szkodliwych. Spełnia m.in.: na podstawie badania emisji wymagania dotyczące emisji VVOC, LZO i SVOC zgodnie z programem testów i oceny komisji oceny zdrowotnej wyrobów budowlanych (schemat AgBB). Spełnia wymagania francuskich przepisów dotyczących LZO, klasa A+.
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa	Należy zapewnić dobrą wentylację miejsca pracy/budowy lub zapewnione za pomocą odpowiednich środków technicznych. Podczas pracy z GLUKON prime należy stosować środki ochrony osobistej stosować (rękawice, okulary ochronne). Należy przestrzegać informacji zawartych w karcie charakterystyki!
Uwagi	Przy mocowaniu profili kompozytowych powlekanych papierem za pomocą kleju profilowego PROTEKTOR skrzydełka papieru perforowane w obszarze krawędzi należy oddzielnie docisnąć do podłoża całkowicie pokrytego klejem profilowym.
Numer taryfy celnej	35069900
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Jednostka opakowaniowa
118503	48.00	1 SZT / 12 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Arkusze danych produktów

Klej profilowy GLUKON prime

Naczynie ciśnieniowe 13 kg

Item No. 1429



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!