

# Arkusze danych produktów

Klej profilowy GLUKON prime

Spray w puszcze 500 ml

Item No. 1430



Stand: 02.08.2026 | 01:29



|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oznaczenie</b>           | Klej profilowy GLUKON prime Spray w puszcze 500 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Opis</b>                 | <p>Klej i klej kontaktowy do montażu kompozytowych profili wypełniających, Twardy PCV lub metal na różnych powierzchniach.</p> <p>Spray do sieci w poręcznych, mobilnych puszkach z aerozolem, umożliwiających szybkie i łatwe użycie</p> <p>Nakładanie kleju.</p> <p>Bardzo wysoki stos początkowy, krótki czas odparowania 1 - 5 minut,</p> <p>Czas otwarcia 12 godzin.</p> <p>Nadaje się również do wielu innych materiałów i zastosowań.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Gama produktów</b>       | Wykończenie wewnątrz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kategoria produktu</b>   | Klej w sprayu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zmiana</b>               | Po ustawieniu i docięnięciu profili wypełniających można od razu rozpocząć proces napelniania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zakres zastosowania</b>  | <p>Mocowanie profili ochronnych z kompozytu, twardego PCV i aluminium na różnorodnych powierzchniach, szczególnie na płytach gipsowo-kartonowych i innych materiałach płytowych. Jako klej kontaktowy - nakładany obustronnie - nadaje się również do klejenia inne materiały takie jak folie PE, paroizolacje, materiały izolacyjne takie jak płyty izolacyjne EPS/XPS, sztywna pianka PUR/PIR, pianka akustyczna itp. Jako klej wrażliwy na nacisk – nałożony jednostronnie – klej w sprayu poprawia jakość GLUKON prime przylega do wszystkich popularnych akrylanów, butylu, bitumów i Gumowe taśmy samoprzylepne do powierzchni chłonnych i służą jako szybkie Mocowanie przy montażu geotekstyliów, membran elewacyjnych, membran dachowych, Paroizolacje, podkłady itp. Materiały zawierające plastyfikatory nie nadają się do klejenia za pomocą GLUKON prime Materiały i podłoża takie jak: Np. miękkie PCV, sztuczna skóra itp.!</p> |
| <b>Wygląd</b>               | Przezroczysto-żółtawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Podstawa materiałowa</b> | Przezroczysty żółtawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Podłoże</b>              | <p>Przed klejeniem powierzchnia musi być sucha i wolna od kurzu i tłuszczu. Luźne i słabo przylegające pozostałości i zanieczyszczenia, takie jak beton oraz pozostałości cementu, pozostałości farb itp. należy usunąć. Powierzchnie przylegające należy przykryć.</p> <p>Odpowiednie podłoża do stosowania jako kleje przylepcowe lub kleje kontaktowe to: zwłaszcza płyty gipsowo-kartonowe, płyty z cementu włóknistego, płyty pilśniowe. Ale także mur, tynk, beton, gazobeton, cement, płytki, guma, Twarda pianka, pianki, aluminium, blachy, płyty bitumiczne, korek, skóra, drewno, MDF, płyty wiórowe/stolarskie, OSB, materiały izolacyjne z włókien mineralnych i większość twardych tworzyw sztucznych, EPS/XPS, PIR/PUR i wiele innych.</p>                                                                                                                                                                                      |

# Arkusze danych produktów

Klej profilowy GLUKON prime  
Spray w puszcze 500 ml  
Item No. 1430



|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Przygotowanie</b>                       | Przed pierwszym użyciem lub nawet po dłuższym przestoju, spray w puszcze energicznie wstrząśnij kilka razy. Dodatkowo dla bardziej ergonomicznego przetwarzania Zamocuj uchwyt puszek ze sprayem. Nałożyć GLUKON prime równomiernie i szybko na jedną stronę podłoża (Unikaj kałuż kleju). Aby to zrobić, umieść pojemnik z aerozolem w odległości trzymać ok. 5 - 10 cm od powierzchni (praktyczna zasada: dla prawidłowego zastosowania: Szerokość strumienia natryskowego = odległość strumienia natryskowego). Po upływie czasu odparowania (przy dotknięciu knykciami klej ściąga się koniec nitek) od ok. 1 minuty (w temperaturze 25°C) do 5 minut (w temperaturze -10°C). Nałóż profil wypełniający i natychmiast dociśnij go odpowiednim narzędziem wałkowym. W przypadku powierzchni bardzo chłonnych zaleca się dwukrotne nałożenie. Aplikacja kleju obustronnie (na podłożu i wewnątrz profilu) dodatkowo zwiększa odpowiedzialność. Ważna uwaga: Profile dylatacyjne należy z reguły mocować również mechanicznie za pomocą zacisków. Po użyciu odwrócić niecałkowicie opróżnione puszek z aerozolem do góry dnem i spryskać system podawania, aby zapobiec przywieraniu. |
| <b>Zużycie</b>                             | Asortyment Puszka 500 ml jako podkład adhezyjny (jednorazowa aplikacja): Około 4 - 5 m², około 70 - 90 metrów bieżących (szerokość strumienia 5 cm, ustawienie głowicy natryskowej -H-). Zużycie zależy w dużej mierze od chłonności podłoża.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Czyszczenie narzędzi</b>                | Sprzęt roboczy, taki jak rolki dociskowe lub powierzchnie zanieczyszczone klejem Czyścić środkiem czyszczącym GLUKON Citrus i niestrzępiącą się szmatką.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Temperatura obróbki</b>                 | Nie niższa niż -10°C (temperatura powietrza/materiału). Upewnić się, że puszek z aerozolem mają odpowiednią temperaturę (co najmniej 15°C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Może być tynkowane przez</b>            | Nie poniżej -10°C (temperatura powietrza/materiału). Upewnij się, że puszek ze sprayem mają odpowiednią temperaturę (co najmniej 15 °C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Magazynowanie</b>                       | Zgodnie z przepisami rządowymi. Puste puszek po aerozolu można zazwyczaj wyrzucać wraz z odpadami resztkowymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Okres trwałości</b>                     | W temperaturach od +10°C do +50°C. Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić pojemniki przed bezpośrednim nasłonecznieniem i źródłami ciepła. Przechowywać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie rzucać ani nie upuszczać. Można przechowywać przez co najmniej 18 miesięcy, jeśli jest przechowywany w zalecanych warunkach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Utylizacja</b>                          | Klej w sprayu na bazie rozpuszczalnika na bazie kauczuku styrenowo-butadienowego. Nie zawiera dichlorometanu i toluenu. Trudnopalny (klasa materiału budowlanego B1 zgodnie z normą DIN 4102-1). GLUKON prime jest przebadany pod kątem substancji szkodliwych. Spełnia m.in.: na podstawie badania emisji wymagania dotyczące emisji VVOC, LZO i SVOC zgodnie z programem testów i oceny komisji oceny zdrowotnej wyrobów budowlanych (schemat AgBB). Spełnia wymagania francuskich przepisów dotyczących LZO, klasa A+.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa</b> | Należy zapewnić dobrą wentylację miejsca pracy/budowy lub zapewnione za pomocą odpowiednich środków technicznych. Podczas pracy z GLUKON prime należy stosować środki ochrony osobistej stosować (rękawice, okulary ochronne). Należy przestrzegać informacji zawartych w karcie charakterystyki!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Uwagi</b>                               | Przy mocowaniu profili kompozytowych powlekanych papierem za pomocą kleju profilowego PROTEKTOR skrzydełka papieru perforowane w obszarze krawędzi należy oddzielnie docisnąć do podłoża całkowicie pokrytego klejem profilowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Numer taryfy celnej</b>                 | 35061000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Oznaczenie otwarcia</b>                 | Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Numer zamówienia | Długość (cm) | Jednostka opakowaniowa |
|------------------|--------------|------------------------|
| 118502           | 23.00        | 12 SZT / 114 KAR       |

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!