

Arkusze danych produktów

Blokada zapłonu

15 L

Item No. 1442



Stand: 01.08.2026 | 16:50



Oznaczenie	Blokada zapłonu 15 L
Opis	PROTEKTOR-Aufbrennsperre to półprzezroczysty, pigmentowany na żółto, gotowy do użycia podkład do regulacji chłonności podłożu silnie lub słabo chłonnych. Bariera przed wypalaniem PROTEKTOR zapobiega „przypalaniu” kolejnych powłok tynkarskich. Produkt nie zawiera rozpuszczalników, jest odporny na warunki atmosferyczne, hydrofobowy, przepuszcza parę wodną i jest gotowy do użycia.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Obszary wilgotne Wykończenie wewnątrz Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Chemia budowlana
Zakres zastosowania	Bariera przeciwpalna PROTEKTOR stosowana jest na różnych lub bardzo chłonnych podłożach, takich jak gazobeton, cegły lekkie, cegły perforowane, cegła silikatowa i mur mieszany, nadaje się również do wysokochłonnych zapraw spoinowych. Bariera przeciwpalna PROTEKTOR nadaje się również do przygotowania podłoża pod kleje do płytek.
Wygląd	1,02 g/cm ³
Podstawa materiałowa	Półprzezroczysty, pigmentowany na żółto.
Gęstość	1,02 g/cm ³
Podłoże	Powierzchnia musi być solidna, czysta, sucha, odtłuszczona i stabilna. Należy usunąć wydzieliny i środki antyadhezyjne, które nie przylegają dobrze i uszkadzają tynk. Nie stosować bariery przypalającej PROTEKTOR na wilgotnych lub zamrożonych powierzchniach. Obowiązują przepisy VOB, część C, DIN 18363.
Przygotowanie	Bariera przeciwpalna PROTEKTOR jest gotowa do użycia. Przed użyciem krótko wymieszać wolnoobrotowym mikserem. Nakładać barierę przeciwpalną PROTEKTOR w postaci nierozcieńczonej, obficie i obficie za pomocą pędzla, wałka lub odpowiedniego urządzenia natryskowego. Przed nałożeniem tynku bariera przeciwpalna musi być sucha i związana. Stan wyschnięcia można określić na podstawie oględzin i próby zarysowania
Zużycie	Około 100 - 200 ml/m ² w zależności od powierzchni.
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia takie jak szczotki, szczotki sufitowe itp. należy natychmiast po użyciu umyć wodą, w przeciwnym razie będą się sklejać.
Suszenia	Chłodno, sucho, bez mrozu. Nieotwarte opakowania można przechowywać przez 24 miesiące. Otwarte pojemniki należy przechowywać szczelnie zamknięte i zużyć tak szybko, jak to możliwe.
Może być tynkowane przez	Nie poniżej +5°C (temperatura powietrza i materiału budowlanego).
Magazynowanie	Zgodnie z przepisami rządowymi. Do recyklingu przeznaczone są wyłącznie puste pojemniki. Kod odpadu AVV nr. 080120.
Utylizacja	Dyspersja żywicy syntetycznej

Arkusze danych produktów

Blokada zapłonu

15 L

Item No. 1442



Deklaracja zawartości	Dyspersja żywicy akrylowej, woda, dodatki. Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Może powodować reakcje alergiczne.
Dalsze cechy techniczne	Informacje dotyczące dyrektywy w sprawie lotnych związków organicznych (VOC): Wartość graniczna UE dla produktu (kat. A/h): 30 g/l (2010) Produkt ten zawiera < 1 g/l lotnych związków organicznych (VOC). Kod produktu zgodnie z GISBAU (GISCODE): Farby podkładowe, pigmentowane, rozcieńczalne wodą Kod produktu: BSW 20
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa	Przy obróbce podkładów o niskiej zawartości substancji zanieczyszczających należy również przestrzegać zwykłych środków ochronnych. Zalecamy nie wdychać mgły natryskowej. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie dopuścić do przedostania się do ścieków, dróg wodnych lub gleby. Należy przestrzegać informacji zawartych w karcie charakterystyki!
Numer taryfy celnej	32091000
Instrukcje przetwarzania	100 - 200 ml/m ²
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w pełnych paletach.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Jednostka opakowaniowa
115142	0.00	1 SZT / 32 WIA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!