

Arkusze danych produktów

Podkład malarski economy

20 kg

Item No. 14443



Stand: 10.09.2026 | 09:37



Oznaczenie	Podkład malarski economy 20 kg
Opis	PROTEKTOR Podkład ekologiczny to biała, dobrze kryjąca, przyczepna, uniwersalna farba podkładowa do tynków strukturalnych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Rozcieńczalna wodą, hydrofobowa, odporna na alkalia, o dobrej kryciu, wysokiej przyczepności, gotowa do użycia.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Obszary wilgotne Wykończenie wewnątrz Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Chemia budowlana
Zakres zastosowania	Podkład PROTEKTOR economy stosuje się jako podkład i środek zwiększający przyczepność przed nałożeniem powłok końcowych na podłoża mineralne pokryte tynkami mineralnymi, silikatowymi, silikonowymi lub dyspersyjnymi. Podkład PROTEKTOR economy zmniejsza lub wyrównuje chłonność podłoża pod tynk, poprawia przyczepność i znacznie ułatwia nakładanie i strukturyzowanie tynków nawierzchniowych. PROTEKTOR-Putzgrund economy nie nadaje się do powierzchni poziomych narażonych na działanie stojącej wody.
Wygląd	Biały, matowy.
Podstawa materiałowa	dyspersja żywicy syntetycznej
Gęstość	1,55 g/cm ³
Podłoże	Podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i nośne. Należy usunąć stare powłoki malarskie, które nie przylegają prawidłowo. Podłoża piaszczyste lub kredowe należy wstępnie zagruntować odpowiednimi niepigmentowanymi podkładami, np. PROTEKTOR-Tiefengrund LF economy. Odpowiednie podłoża to tynki gipsowe, wapienne, wapienno-cementowe i cementowe bez powłoki malarskiej, o ile są czyste i wyschnięte. Należy przestrzegać przepisów VOB, część C, DIN 18363.
Przygotowanie	Podkład PROTEKTOR economy przed użyciem należy wymieszać nierozcieńczony za pomocą wolno obracającego się mieszadła, a następnie rozcieńczyć wodą do maks. 10% w zależności od chłonności podłoża. W przypadku nakładania kolejnych warstw tynku barwnego, podkład należy zabarwić na kolor zbliżony do koloru warstwy końcowej, używając dostępnych w handlu farb pełnotonowych, barwników lub koncentratów barwiących. Nakładanie odbywa się za pomocą pędzla lub wałka z owczej skóry.
Zużycie	Około 200–350 g/m ² w zależności od podłoża.
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia robocze, takie jak pędzle, szczotki do sufitów itp., należy natychmiast po użyciu umyć wodą, ponieważ w przeciwnym razie ulegną one zbryleniu.
Suszenia	Powierzchnia sucha i gotowa do tynkowania po 12 godzinach w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej powietrza 65%. Należy uwzględnić opóźnione schnięcie w niskiej temperaturze i/lub przy wysokiej wilgotności powietrza.
Temperatura obróbki	Nie przechowywać w temperaturze poniżej +5°C (temperatura powietrza i materiałów budowlanych).

Arkusze danych produktów

Podkład malarski economy

20 kg

Item No. 14443



Może być tynkowane przez	Powierzchnia sucha i gotowa do tynkowania po około 12 godzinach (w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza).
Magazynowanie	W chłodnym, suchym miejscu, chronić przed mrozem. Nieotwarte opakowania można przechowywać przez 12 miesięcy. Otwarte opakowania należy dobrze zamknąć i szybko zużyć.
Utylizacja	Zgodnie z przepisami urzędowymi. Do recyklingu należy oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania. Kod odpadu AVV nr 080112.
Deklaracja zawartości	Dyspersja żywicy akrylowej, dwutlenek tytanu, węgiel wapnia, mączka kwarcowa, woda, środki pomocnicze do tworzenia powłoki, dodatki. Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-on; mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować reakcje alergiczne.
Dalsze cechy techniczne	Informacje dotyczące dyrektywy w sprawie lotnych związków organicznych (VOC): Wartość graniczna UE dla produktu (kat. A/h): 30 g/l (2010) Produkt ten zawiera < 5 g/l lotnych związków organicznych (VOC). Kod produktu zgodnie z GISBAU (GISCODE): Farby podkładowe, pigmentowane, rozcieńczalne wodą Kod produktu: BSW 20
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa	Nawet podczas stosowania niskoemisyjnych środków gruntujących należy przestrzegać standardowych środków ostrożności. Nie wdychać aerozolu. Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód lub gleby. Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charakterystyki!
Uwagi	Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/h): 30 g/l (2010). Produkt zawiera < 10 g/l LZO.
Numer taryfy celnej	32149000
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w pełnych paletach.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Jednostka opakowaniowa
119947	0.00	1 SZT / 32 WIA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!