

Arkusze danych produktów


SLP Płyta ościeżowa GK do tynku

15 cm

Item No. 14620



Stand: 02.08.2026 | 13:08



Oznaczenie	SLP Płyta ościeżowa GK do tynku 15 cm
Opis	Płyta ościeżnicowa SLP z płyt gipsowo-kartonowych z profilem krawędziowym do połączenia z konwencjonalnymi systemami tynków wewnętrznych.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Płyty ościeżnicowe systemowe
Grubość tynku	> 4 mm
GK/Płyta	12,5 mm
Szerokość produktu	150 mm
Zmiana	Płyty ościeżowe SLP nie wymagają dodatkowego gruntowania powierzchni. Struktura powierzchni zamontowanych płyt ościeżowych SLP doskonale nadaje się do pokrycia końcowego tynkami szlachetnymi, farbami elewacyjnymi lub farbami do ścian wewnętrznych, a także tapetami. Fabryczna powłoka tynkowa powinna być we wszystkich przypadkach pomalowana lub otynkowana odpowiednimi produktami. W przypadku tynków szorstkich należy najpierw nałożyć pigmentowany podkład w kolorze tynku, najlepiej Protektor Putzgrund 1444. Jeśli płyty ościeżowe gipsowo-kartonowe SLP mają być pokryte mineralną warstwą wierzchnią tynku lub pomalowane farbą wapienną, należy wcześniej zagruntować płytę podkładem Protektor Sperrgrund 1448, aby zapobiec ewentualnemu przebiściu substancji barwiących.
Temperatura powietrza i składników	+5°C bis +40 °C
Zakres zastosowania	Płyty ościeżowe SLP zastępują tradycyjne tynkowanie ościeżnic okiennych i drzwiowych wykonanych z muru, betonu lub konstrukcji szkieletowej w pomieszczeniach wewnętrznych. W szczególności płyta ościeżowa SLP GK z profilem krawędziowym idealnie nadaje się do połączenia z konwencjonalnymi systemami tynków wewnętrznych.
Reakcja na markę	A2-s1, d0
Wygląd	GK-surowy
Podstawa materiałowa	gips
Podłoże	Podłoże (surowy otwór) musi być suche, czyste, nośne i przyczepne. Należy usunąć pozostałości zaprawy i osady kurzu. Otwory należy wygładzić. W przypadku elementów betonowych należy zmyć pozostałości środków antyadhezyjnych (wosk do szalunków, olej do szalunków) tworzących warstwę. Podłoża silnie chłonne należy wstępnie zagruntować preparatem Protektor Tiefgrund 1446 lub Protektor Putzgrund 1444. W przypadku podłoży o zmniejszonej przyczepności (np. płyty izolacyjne z włókien drzewnych) w celu zwiększenia przyczepności należy w razie potrzeby nałożyć podkład z odpowiednich produktów.

Arkusze danych produktów

SLP Płyta ościeżowa GK do tynku

15 cm

Item No. 14620



Przygotowanie

Podczas klejenia płyt ościeżowych odpowiednią pianką PU (zalecana Soudafoam Gun B2 750 ml) należy nałożyć cienką warstwę pianki na obwodzie płyty (metoda klejenia z wypukłością). Najpierw należy rozpocząć od tylnej części ościeżnicy, a następnie nałożyć piankę na górę, dół i przednią krawędź surowej ościeżnicy. Klejenie odbywa się w kształcie skrzynki, tworząc w ten sposób stojącą warstwę izolacyjną powietrza. Piankę należy dozować tak, aby zapewnić jej rozszerzalność, ale nie przenikała przez tkaninę lub warstwę tynku. Szerokość spoiny między płytą SLP a konstrukcją budynku, którą należy wypełnić pianką, nie może przekraczać 30 mm w jednym cyklu roboczym. Płytę SLP należy ustawić pod odpowiednim kątem w pozycji montażowej i przymocować do krawędzi tynku za pomocą gwoździ, taśmy klejącej lub innych odpowiednich środków na wystarczającą długość, aż pianka zwiąże. Nadmiar pianki można usunąć po utwardzeniu za pomocą szpachli. Wskazówki dotyczące opcjonalnego zastosowania profili przyłączeniowych do ościeżnic 3736/37361/37362/37463: Podłoże musi być czyste, wolne od kurzu, tłuszczu i oleju. Podłoże musi zasadniczo nadawać się do klejenia. W zależności od podłoża może być konieczne jego wstępne przygotowanie za pomocą odpowiednich środków (podkładu). Przed klejeniem profili podłoże lub ramy okienne należy oczyścić odpowiednim środkiem czyszczącym (uniwersalny środek czyszczący SLP, nr art. 1462). Profile przyłączeniowe do ościeżnic należy przymocować do oczyszczonego i ewentualnie zagruntowanego podłoża zgodnie z powyższymi wskazówkami i docisnąć za pomocą wałka dociskowego, aby zapewnić trwałość klejenia. Po przyklejeniu i dociśnięciu profili przyłączeniowych do ościeżnic należy odczekać co najmniej 30 minut, aby zapewnić optymalną przyczepność profili do podłoża. Pełna przyczepność taśm klejących nałożonych na profile przyłączeniowe ościeżnic osiąga się po około 24 godzinach. Nie stosować w temperaturze poniżej +5 °C i powyżej 40 °C (powietrze, konstrukcja budynku i materiał). Profile nie mogą przylegać bezpośrednio do parapetu lub parapetu okiennego.

Narzędzia

Nóż do cięcia, nóż do płyt GK, ręczna piła tarczowa, kątownik, pistolet do pianki, wyciskacz do kartuszy, poziomica

Suszenia

Należy przestrzegać instrukcji technicznych dotyczących stosowanej pianki PU odpowiedniej do danego zastosowania oraz stosowanego kleju i uszczelnacza.

Temperatura obróbki

Nie stosować w temperaturze poniżej +5°C i powyżej 40°C (powietrze, konstrukcja budynku i materiał).

Może być tynkowane przez

Struktura powierzchni wbudowanych płyt ościeżowych SLP doskonale nadaje się do pokrycia końcowego tynkami szlachetnymi, farbami elewacyjnymi lub farbami do ścian wewnętrznych, a także tapetami.

Magazynowanie

Produkt należy przechowywać w normalnych warunkach klimatycznych, w suchym miejscu, z dala od mrozu, najlepiej w pozycji poziomej. W przypadku przechowywania w pozycji pionowej należy podjąć odpowiednie środki, aby wykluczyć odkształcenie/wygięcie. Chronić przed ciepłem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywanie musi odbywać się w taki sposób, aby nie doszło do odkształcenia płyty i tkaniny. Nie wolno montować odkształconych i wygiętych płyt oraz kątowników tkaniny/kątowników do tynku. Należy unikać kontaktu z substancjami zawierającymi rozpuszczalniki. Nie transportować ani nie przenosić płyt w stanie zwisającym. Zbyt silne zagięcie może spowodować pęknięcia powierzchni tynku, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Należy unikać uderzeń w krawędzie powłoki płyt.

Okres trwałości

Produkt należy przechowywać w normalnych warunkach klimatycznych, w miejscu suchym, chronionym przed mrozem, najlepiej w pozycji leżącej.

Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa

Należy przestrzegać standardowych zasad higieny pracy i bezpieczeństwa pracy. Podczas stosowania pianek budowlanych, klejów i wszystkich innych produktów niezbędnych do obróbki płyt ościeżowych SLP należy przestrzegać odpowiednich kart charakterystyki.

Uwagi

Informacje zawarte w niniejszej broszurze dotyczące właściwości i zastosowania wymienionych produktów służą zapewnieniu ich zwykłego przeznaczenia lub zwykłej przydatności do użytku i opierają się na naszej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one jednak użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania. Zastosowania, które nie zostały wyraźnie wymienione w niniejszej karcie technicznej, mogą być realizowane wyłącznie po konsultacji z firmą Protektor. Bez zgody firmy Protektor realizacja takich zastosowań odbywa się na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności połączeń z innymi produktami. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Numer taryfy celnej

68091900

Oznaczenie otwarcia

Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
------------------	--------------	---------------	----------	------------------------

Arkusze danych produktów

SLP Płyta ościeżowa GK do tynku

15 cm

Item No. 14620



120361	145.00	› 4 mm	Płyta GK	6 SZT / 24 WIĄZKA
120362	190.00	› 4 mm	Płyta GK	6 SZT / 24 WIĄZKA
120363	230.00	› 4 mm	Płyta GK	6 SZT / 24 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!