

Arkusze danych produktów

Tkanina wzmacniająca ETICS

7 x 7 mm, 210 g/m²

Item No. 14923



Stand: 26.09.2026 | 09:16



Oznaczenie	Tkanina wzmacniająca ETICS 7 x 7 mm, 210 g/m ²
Opis	Tkanina zbrojeniowa do wykonywania zbrojenia powierzchniowego w systemach ETICS. Można ją stosować także poza systemem w celu zapobiegania lub naprawy pęknięć w obszarze elewacji. Odporny na alkalia, nie zmieniający się, nie zawiera plastifikatorów.
Gama produktów	Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Tkanina powierzchniowa
Norma EN	EAD 040016-01-0404
Gramatura	210 g/m ²
Rozmiar oczka	7 x 7 mm
Pomiar tkanki	100 cm x 50 m
Reakcja na markę	kA
Magazynowanie	Przechowywać w suchym, chłodnym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu, chronionym przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi, w oryginalnym opakowaniu.
Uwagi	Spełnia wymagania ETAG 004.
Numer taryfy celnej	70196600
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
119843	5000.00	Z włókna szklanego	10 - biały	50 M2 / 20 PRE
119844	5000.00	Z włókna szklanego	G1 - oliv	50 M2 / 20 PRE
119845	5000.00	Z włókna szklanego	BX - bordeaux	50 M2 / 20 PRE
143148	5000.00	Z włókna szklanego		55 M2 / 24 PRE

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!