

Arkusze danych produktów

Podkładka izolacyjna Powiększenie, samogwintująca
Średnica 110 mm, do wełny mineralnej
Item No. 15333



Stand: 02.08.2026 | 17:19



Oznaczenie	Podkładka izolacyjna Powiększenie, samogwintująca Średnica 110 mm, do wełny mineralnej
Opis	Podkładka izolacyjna Ø 110 mm samogwintująca, z centralnym otworem do kołka oraz dodatkową perforacją dla lepszej przyczepności zaprawy zbrojącej. Pasuje do kołków wkręcanych 15291-15302 w celu zwiększenia powierzchni podparcia kołka i siły trzymania kołka, zwłaszcza w przypadku płyt o niewielkiej grubości lub dużych płyt, a także do montażu kołka wpuszczanego.
Gama produktów	Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Elementy montażowe
Zmiana	Po montażu talerze izolacyjne z umieszczonymi krążkami izolacyjnymi należy całkowicie pokryć zaprawą wzmacniającą i osadzić w siatce, aby uzyskać jednolitą powierzchnię tynku oraz uniknąć mostków termicznych i widocznych śladów po talerzach.
Zakres zastosowania	Tarcza izolacyjna stosowana jest w systemach ociepleń zewnętrznych (WDVS) do mocowania płyt izolacyjnych, takich jak EPS lub wełna mineralna. Zwiększa ona siłę trzymania kołka, zwłaszcza w przypadku lekkich materiałów izolacyjnych lub płyt o dużej grubości. Dzięki samogwintującej się konstrukcji kołek jest montowany wpuszczony, z dokładnie dopasowanym gniazdem dla odpowiedniej podkładki izolacyjnej (70 mm), co zapewnia izolację termiczną i płaską powierzchnię.
Podłoże	Wybór odbywa się w połączeniu z kołkami do materiałów izolacyjnych z certyfikatem ETA, które są wymienione w odpowiednim certyfikacie przydatności systemu.
Przygotowanie	Tarcza izolacyjna jest nakładana lub zatrzaskiwana na odpowiedni kołek izolacyjny i wpuszczana równo z powierzchnią warstwy izolacyjnej. Mocowanie odbywa się zazwyczaj poprzez wbicie lub wkręcenie kołka izolacyjnego przez płytę izolacyjną do podłoża. Głębokość osadzenia kołka i dokładny przebieg montażu zależą od ETA danego kołka. Następnie dokładnie dopasowaną przestrzeń zamyka się za pomocą odpowiednich podkładek izolacyjnych.
Magazynowanie	Przechowywać karton w suchym miejscu.
Numer taryfy celnej	39269097
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
120524	0.00	Twarde PCV	10 - biały	200 SZT / 30 KAR

Arkusze danych produktów

Podkładka izolacyjna Powiększenie, samogwintująca

Średnica 110 mm, do wełny mineralnej

Item No. 15333



Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!