

Arkusze danych produktów


Profil przyłączeniowy do suchej zabudowy

12,5 mm GK

Item No. 1750



Stand: 01.08.2026 | 04:31



Oznaczenie	Profil przyłączeniowy do suchej zabudowy 12,5 mm GK
Opis	Profil końcowy wykonany ze stali ocynkowanej ze szczeliną cieniową 20 mm. Do wykonywania wykończeń wypełnionych jednostronnie, np.: B. w obszarze połączeń sufitowych lub ściennych przesuwnych, dla płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm.
Gama produktów	Wykończenie wewnątrz
Kategoria produktu	Profile projektowe
Grubość tynku	1 mm
GK/Płyta	12,5 mm
Norma EN	EN 14353
Reakcja na markę	A1
Ulotka	* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Zimowe prace budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Szczelina cienia	20 mm
Numer taryfy celnej	72169180
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
106753	300.00	1 mm	Stal, ocynkowana	20 LISTWA / 72 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!