

Arkusze danych produktów

Podkład pod tynki wewnętrzne i zewnętrzne (Stucanet® 80)

Stal ocynkowana, 240 x 70 cm

Item No. 17711



Stand: 01.08.2026 | 21:08



Oznaczenie	Podkład pod tynki wewnętrzne i zewnętrzne (Stucanet® 80) Stal ocynkowana, 240 x 70 cm
Opis	Podkład pod tynk w postaci płyty wykonanej z ocynkowanych, zgrzewanych punktowo drutów z włożoną kartonową wkładką pochłaniającą wilgoć. Perforacja zapewnia solidne, mocne przyleganie tynku. Podkład pod tynk zapewnia jednolitą powierzchnię pod tynk na sufitach, ścianach wewnętrznych lub fasadach. Wytrzymałość na rozciąganie: > 350 N/mm² Przy prawidłowym zamocowaniu za pomocą odpowiednich elementów mocujących oraz wystarczającej nośności podłoża maksymalne obciążenie powierzchni wynosi 60 kg/m² (np. przez nałożony tynk).
Gama produktów	Tynki wewnętrzne
Kategoria produktu	Podstawa gipsowa
Grubość tynku	20 mm
Norma EN	EN 13658
Szerokość produktu	700 mm
Rozmiar oczka	38 x 50 mm
Zakres zastosowania	Ze względu na większą sztywność nadaje się również jako podkład pod tynk do zastosowań na dużych powierzchniach, np. na stropach i ścianach w nowych budynkach i podczas renowacji, a także na przeznaczonych do tego podkonstrukcjach. Optymalny jako podkład pod tynk przy tworzeniu ścianek działowych, okładzinach szybów instalacyjnych oraz w celu zapobiegania pękaniu nadproży i murów mieszanych, renowacji murów szachulcowych, sklepieniach krzyżowych, konstrukcjach sufitów podwieszanych, sufitach podwieszanych samonośnych i wielu innych zastosowaniach.
Reakcja na markę	E
Podłoże	Podłoże nośne do mocowania.

Arkusze danych produktów

Podkład pod tynki wewnętrzne i zewnętrzne (Stucanet® 80)

Stal ocynkowana, 240 x 70 cm

Item No. 17711



Przygotowanie

Płyty należy montować poziomo i w sposób przesunięty, tak aby strona zadrukowana była widoczna. Podkład pod tynk należy mocować co 60 cm do drutu mocującego (mocny drut płaski 6 x 2 mm) (z reguły 12 mocowań na matę podkładową). Podkładki pod tynk należy nałożyć na siebie na brzegach o dwa oczka, a tekturę z górnej podkładki pod tynk należy w tym miejscu usunąć, aby tynk mógł przeniknąć do dolnej płyty i zapewnić odpowiednią przyczepność. W otworach drzwiowych i okiennych płyty należy wyciąć pośrodku, aby zapobiec ewentualnym pęknięciom ukośnym. W przypadku połączenia z nośnym murem lub betonem podkład pod tynk musi zachodzić na co najmniej trzy oczka, a tekturę należy usunąć w tym miejscu. Nie jest wymagana zaprawa gruntująca. W pomieszczeniach wewnętrznych należy nałożyć dwie warstwy tynku na mokro, dbając o szybkie wyschnięcie. Na zewnątrz przed nałożeniem drugiej warstwy należy poczekać, aż pierwsza warstwa wystarczająco stwardnieje. Grubość pierwszej warstwy wynosi 12–15 mm. Warstwa wierzchnia wynosi 5–8 mm. Należy przestrzegać wytycznych producenta tynku. W pomieszczeniach wilgotnych (kuchnie, łazienki, piwnice) należy stosować podkłady tynkowe ze stali szlachetnej.

Magazynowanie

Nośniki pasty należy przechowywać w suchym miejscu.

Uwagi

Wymiary tablicy: 240 x 70 cm (1,68 m²)

Ulotka

* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com
* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com
* Ulotka Zimowe prace budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de

Numer taryfy celnej

73143100

Oznaczenie otwarcia

Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
120339	240.00	20 mm	Stal, ocynkowana	15 SZT / 8 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!