

Arkusze danych produktów

Samoprzylepny profil brzegowy do suchej zabudowy

12,5 mm GK

Item No. 3736



Stand: 01.08.2026 | 00:24



Oznaczenie	Samoprzylepny profil brzegowy do suchej zabudowy 12,5 mm GK
Opis	Samoprzylepny profil obwodowy PROTEKTOR z PVC z listwą ochronną i wewnętrzną listwą uszczelniającą do płyt 12,5 mm i płyt ościeżowych EPS 13 mm, np. do wykonywania połączeń okiennych i drzwiowych.
Gama produktów	Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe
Grubość tynku	1 mm
GK/Płyta	12,5 mm
Długość nogi	20 mm
Schaumbanddicke	2 mm
Schaumbandbreite	12 mm
Przygotowanie	Nie wypełniaj profilu.
Numer taryfy celnej	39162000
Instrukcje przetwarzania	Nie należy przepelniać profilu.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
120455	150.00	1 mm	Twarde PVC z miękkim PVC	BF - ruch drogowy biały	140 LISTWA / 13 KAR
120456	180.00	1 mm	Twarde PVC z miękkim PVC	BF - ruch drogowy biały	140 LISTWA / 13 KAR
120457	230.00	1 mm	Twarde PVC z miękkim PVC	BF - ruch drogowy biały	140 LISTWA / 13 KAR
120458	270.00	1 mm	Twarde PVC z miękkim PVC	BF - ruch drogowy biały	140 LISTWA / 13 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!