

Arkusze danych produktów


Regulowany wieszak bezpośredni, wygłuszony do CD 60-27

50 - 80 mm

Item No. 56311



Stand: 01.09.2026 | 20:46



Oznaczenie	Regulowany wieszak bezpośredni, wygłuszony do CD 60-27 50 - 80 mm
Opis	Do mocowania profili CD do konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych w celu poprawy dźwięku. 2 sztuki łącznie z klipsami zabezpieczającymi. Podczas wkręcania drewnianych belek należy używać podkładek U. Wysokość zawieszenia do profilu CD podkonstrukcji, patrz wymiary poniżej.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Izolacja akustyczna Silencio
Grubosc materiału	1 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Standard	DIN18168-2
Cynkowanie	zgodnie z normą
Klasa zrównoważenia	0,40 kN
Reakcja na markę	A1
Pojemność pod obciążeniem	0,400 kN
Numer taryfy celnej	73089059
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
115612	0.00	Stalowa blacha ocynkowana	50 SZT / 48 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!