

Arkusze danych produktów


Profil narożny zewnętrzny LED

2000mm

Item No. 6543



Stand: 10.09.2026 | 17:12



Oznaczenie	Profil narożny zewnętrzny LED 2000mm
Opis	Zewnętrzny profil narożny z opalizującą osłoną z tworzywa sztucznego do taśm LED. Nadaje się do taśm LED o maksymalnej szerokości 14 mm i maksymalnej mocy 15 W/m. Szyna LED bez pasków LED Do blachy o grubości 12,5 mm
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Projekt oświetlenia LED lumino
Grubosc materiału	1 mm
Szerokość produktu	50 mm
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	- Zamocować profil na podkonstrukcji i desce zgodnie z instrukcją producenta - Zdjąć profil maskujący i zastąpić go rurą ochronną 6547 (zachować profil maskujący) - Wypełnij profil - Po malowaniu usunąć wąż ochronny oraz wszelkie pozostałości farby i tynku - Przyklej taśmę LED, zaciśnij profil maskujący i usuń niebieską listwę zabezpieczającą.
Numer taryfy celnej	76042910
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
118338	200.00	Aluminium	4 SZT / 100 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!