

Arkusze danych produktów

Przylącze spustowe do zaciskania

NW 150 / DN 100 BB szary

Item No. 82517



Stand: 31.07.2026 | 05:04



Oznaczenie	Przylącze spustowe do zaciskania NW 150 / DN 100 BB szary
Opis	Króciec spustowy PROTEKTOR do mocowania wykonany z odpornego na promieniowanie UV i uderzenia PCV do rynien półokrągłych NW 150 / 6 części na rurze spustowej DN 100 stanowi idealne połączenie rynny półokrągłej z rurą spustową.
Gama produktów	Odwadnianie dachów
Kategoria produktu	Rynna półokrągła Rura spustowa
Numer taryfy celnej	39174000
Oznaczenie otwarcia	Możliwy odbiór również pojedynczych sztuk

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
118920	23.00	PVC-U	BB - szary	5 SZT / 3 BLA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!