

# Deklaracja właściwości użytkowych

## H\_14924\_15664

Tkanina wzmacniająca ETICS

8 x 8 mm, 210 g/m<sup>2</sup>

Item No. 14924



### Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie wyrobów budowlanych 305/2011

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Obowiązująca norma zharmonizowana | EAD 040016-01-0404                                  |
| Oznaczenie zgodnie ze standardem  | Gewebe aus Glasfasern zur Armierung in Putzsystemen |
| Nazwa produktu Protektor          | Tkanina wzmacniająca ETICS                          |
| Obszar produktu                   | 0                                                   |

Identyfikacja poprzez nadruk danych produktu na produktach / opakowaniu / dokumentach

EAD 040016-01-0404

Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG

### System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

| Charakterystyka                                 | System | Jednostka notyfikowana                                         | Raport klasyfikacyjny |
|-------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Organischer Inhalt                              | 2+     | NB 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague |                       |
| Zawartość popiołu                               | 2+     | NB 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague |                       |
| Reakcja na ogień                                |        |                                                                |                       |
| Wytrzymałość na rozerwanie Stan dostawy         | 2+     | NB 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague |                       |
| Wytrzymałość ryżu po przechowywaniu alkalicznym | 2+     | NB 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague |                       |
| Trwałość Przechowywanie ług                     |        |                                                                |                       |

### Charakterystyka

| Główne cechy                                    | Charakterystyka   | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Organischer Inhalt                              | 20%, ±4%          | EAD 040016-01-0404                     |
| Zawartość popiołu                               |                   | EAD 040016-01-0404                     |
| Reakcja na ogień                                | kA                | EAD 040016-01-0404                     |
| Wytrzymałość na rozerwanie Stan dostawy         |                   | EAD 040016-01-0404                     |
| Wytrzymałość ryżu po przechowywaniu alkalicznym | 1430 / 1750 N/5cm | EAD 040016-01-0404                     |
| Trwałość Przechowywanie ług                     |                   | EAD 040016-01-0404                     |

Producent przeprowadził wstępną próbę produktu (ITT) zgodnie z . Produkt podlega fabrycznej kontroli produkcji (FPC), która spełnia wymagania EAD 040016-01-0404 - .

Działanie produktu wyjaśnione w niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiada deklarowanemu występowi. Jedyną odpowiedzialnością za przygotowanie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych jest producent wymieniony w niniejszej deklaracji właściwości użytkowych.

Podpisany dla producenta i w imieniu producenta:

Dr. Christof Maisch | partner zarządzający, prezes zarządu  
Gaggenau, 21.09.2026