

Deklaracja właściwości użytkowych

P_13191_15812

Profil przyłączeniowy do suchej zabudowy

12,5 mm GK

Item No. 13191



Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie wyrobów budowlanych 305/2011

Obowiązująca norma zharmonizowana	EN 14353
Oznaczenie zgodnie ze standardem	Hilfsprofil aus Metall EN 14353 - Anschlagprofil - 15,0 - Z225/275 - 3000
Nazwa produktu Protektor	Profil przyłączeniowy do suchej zabudowy
Obszar produktu	20

Identyfikacja poprzez nadruk danych produktu na produktach / opakowaniu / dokumentach

EN 14353 Metalowe belki tynkowe i profile czyszczące, tynki wewnętrzne
Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
8000028

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

Charakterystyka	System	Jednostka notyfikowana	Raport klasyfikacyjny
Substancje niebezpieczne	4	NPD	
Reakcja na ogień	4, Decyzja Komisji 2000/147/EG		
Opór wyciągania zagięcia			

Charakterystyka

Główne cechy	Charakterystyka	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 14353
Reakcja na ogień	E	EN 14353
Opór wyciągania zagięcia		EN 14353

Producent przeprowadził wstępną próbę produktu (ITT) zgodnie z Metalowe belki tynkowe i profile czyszczące, tynki wewnętrzne . Produkt podlega fabrycznej kontroli produkcji (FPC), która spełnia wymagania EN 14353 - Metalowe belki tynkowe i profile czyszczące, tynki wewnętrzne.

Działanie produktu wyjaśnione w niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiada deklarowanemu występowi. Jedyną odpowiedzialnością za przygotowanie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych jest producent wymieniony w niniejszej deklaracji właściwości użytkowych.

Podpisany dla producenta i w imieniu producenta:

Dr. Christof Maisch | partner zarządzający, prezes zarządu
Gaggenau, 25.09.2026