

Deklaracja właściwości użytkowych P_1375_15804

Profil przyłączeniowy do suchej zabudowy

20 mm GK,

Item No. 1375



Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie wyrobów budowlanych 305/2011

Obowiązująca norma zharmonizowana	EN 14353
Oznaczenie zgodnie ze standardem	Hilfsprofil aus Metall EN 14353 - Anschlagprofil - 20,0 - Z275 - 3000
Nazwa produktu Protektor	Profil przyłączeniowy do suchej zabudowy
Obszar produktu	20

Identyfikacja poprzez nadruk danych produktu na produktach / opakowaniu / dokumentach

EN 14353 Metalowe belki tynkowe i profile czyszczące, tynki wewnętrzne

Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG

8000028

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

Charakterystyka	System	Jednostka notyfikowana	Raport klasyfikacyjny
Substancje niebezpieczne	4	NPD	
Reakcja na ogień	4, Decyzja Komisji 96/603/EG		
Opór wyciągania zagięcia			

Charakterystyka

Główne cechy	Charakterystyka	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 14353
Reakcja na ogień	A1	EN 14353
Opór wyciągania zagięcia		EN 14353

Producent przeprowadził wstępną próbę produktu (ITT) zgodnie z Metalowe belki tynkowe i profile czyszczące, tynki wewnętrzne . Produkt podlega fabrycznej kontroli produkcji (FPC), która spełnia wymagania EN 14353 - Metalowe belki tynkowe i profile czyszczące, tynki wewnętrzne.

Działanie produktu wyjaśnione w niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiada deklarowanemu występowi. Jedyną odpowiedzialnością za przygotowanie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych jest producent wymieniony w niniejszej deklaracji właściwości użytkowych.

Podpisany dla producenta i w imieniu producenta:

Dr. Christof Maisch | partner zarządzający, prezes zarządu
Gaggenau, 25.09.2026