

Deklaracja właściwości użytkowych T_5149_15182

Profil usztywniający typu U nieperforowany

UA 50-20

Item No. 5149



Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie wyrobów budowlanych 305/2011

Obowiązująca norma zharmonizowana	EN 14195:2005/AC:2006
Oznaczenie zgodnie ze standardem	U/40/48,8/40
Nazwa produktu Protektor	Profil usztywniający typu U nieperforowany
Obszar produktu	21

Identyfikacja poprzez nadruk danych produktu na produktach / opakowaniu / dokumentach

EN 14195:2005/AC:2006 Profile metalowe do konstrukcji nośnych w obiektach budowlanych w połączeniu z systemami płyt gipsowo-kartonowych

Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG

8000028

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

Charakterystyka	System	Jednostka notyfikowana	Raport klasyfikacyjny
Opór wyciągania zagięcia	4		
Reakcja na ogień	4, Decyzja Komisji 96/603/EG		

Charakterystyka

Główne cechy	Charakterystyka	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opór wyciągania zagięcia	240 N/mm ²	EN 14195:2005/AC:2006
Reakcja na ogień	A1	EN 14195:2005/AC:2006

Producent przeprowadził wstępną próbę produktu (ITT) zgodnie z Profile metalowe do konstrukcji nośnych w obiektach budowlanych w połączeniu z systemami płyt gipsowo-kartonowych. Produkt podlega fabrycznej kontroli produkcji (FPC), która spełnia wymagania EN 14195:2005/AC:2006 - Profile metalowe do konstrukcji nośnych w obiektach budowlanych w połączeniu z systemami płyt gipsowo-kartonowych.

Działanie produktu wyjaśnione w niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiada deklarowanemu występowi. Jedyną odpowiedzialnością za przygotowanie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych jest producent wymieniony w niniejszej deklaracji właściwości użytkowych.

Podpisany dla producenta i w imieniu producenta:

Dr. Christof Maisch | partner zarządzający, prezes zarządu
Gaggenau, 04.09.2026