

Deklaracja właściwości użytkowych T_6242_14965

Wkręt do szybkiego montażu

FN 4,2 x 35 mm

Item No. 6242



Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie wyrobów budowlanych 305/2011

Obowiązująca norma zharmonizowana	EN 14566
Oznaczenie zgodnie ze standardem	Gipsplattenschraube
Nazwa produktu Protektor	Wkręt do szybkiego montażu
Obszar produktu	20

Identyfikacja poprzez nadruk danych produktu na produktach / opakowaniu / dokumentach

EN 14566 Łączniki mechaniczne
Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
8095500

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

Charakterystyka	System	Jednostka notyfikowana	Raport klasyfikacyjny
Opór wyciągania zagięcia	4		
Reakcja na ogień	4		

Charakterystyka

Główne cechy	Charakterystyka	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opór wyciągania zagięcia	bestanden	EN 14566
Reakcja na ogień	A1	EN 14566

Producent przeprowadził wstępną próbę produktu (ITT) zgodnie z Łączniki mechaniczne . Produkt podlega fabrycznej kontroli produkcji (FPC), która spełnia wymagania EN 14566 - Łączniki mechaniczne.

Działanie produktu wyjaśnione w niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiada deklarowanemu występowi. Jedyną odpowiedzialnością za przygotowanie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych jest producent wymieniony w niniejszej deklaracji właściwości użytkowych.

Podpisany dla producenta i w imieniu producenta:

Dr. Christof Maisch | partner zarządzający, prezes zarządu
Gaggenau, 03.09.2026